Wypełniacz Ready-Mix

Arkusz informacji technicznych

400g / Nr artykułu. 101216 / EAN 4016215101216



Gotowy do użycia wypełniacz dyspersyjny do szybkiego i czystego wyrównywania nierównych podłoży oraz niezawodnego wypełniania pęknięć, dziur i niedoskonałości. Łatwy w aplikacji, o bardzo dobrej przyczepności, po wyschnięciu może być szlifowany na gładko. Idealny do wewnętrznych i zewnętrznych prac renowacyjnych i naprawczych oraz idealne przygotowanie pod kolejne farby i powłoki.

- Do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni ścian i sufitów
- Wzmocniona włóknami dla wysokiej wytrzymałości
- twardnieje bez pękania
- Uniwersalne zastosowanie na podłożach mineralnych i powierzchniach malowanych

Obszar zastosowania

Gotowa do użycia masa szpachlowa do wypełniania małych pęknięć i dziur oraz do wyrównywania nierówności.

Przygotowanie

Do wszystkich podłoży mineralnych (np. tynk, beton i mur), a także do powierzchni malowanych. Podłoże musi być suche, stabilne i wolne od pyłu i tłuszczu. W razie potrzeby zagruntować podłoża o dużej chłonności, piaskowane i kredowane

Przetwarzanie

Przed użyciem dobrze ugnieść tubkę. Wcisnąć masę wyrównującą w uszkodzony obszar i wygładzić szpachelką. W przypadku aplikacji na całej powierzchni, maksymalna grubość warstwy wynosi 5 mm. W razie potrzeby można nałożyć drugą warstwę po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy.

Przechowywanie

Tuba powinna być szczelnie zamknięta, zabezpieczona przed dziećmi i przechowywana w chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Nieotwarty i prawidłowo przechowywany okres trwałości wynosi co najmniej do: patrz etykieta partii.

Uwagi

Temperatura przetwarzania: +5 °C dla materiału, powietrza obiegowego i podłoża Nie przetwarzać poniżej +5 °C. Narzędzia należy czyścić wodą natychmiast po użyciu. Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Wysuszone pozostałości materiału mogą być utylizowane razem z odpadami domowymi lub jako odpady z placu budowy. Nieutwardzone pozostałości należy utylizować zgodnie z kodem odpadów nr EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsk ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Wskazówka:
Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie danych opierają się na naszym praktycznym doświadczeniu i testach laboratoryjnych oraz odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Jednakże mają one służyć jedynie jako ogólne wytyczne i nie stanowią gwarancji określonych właściwości lub cech wydajności. Ponieważ warunki przechowywania, transportu i użytkowania produktów są poza naszą kontrolą, nie możemy ponosić odpowiedzialności prawnej na podstawie przedstawionych tutaj informacji. Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego celu w określonych warunkach na miejscu lub w projekcie.