Primário para papel de parede branco

Ficha de informação técnica



2,5l / Item no. 102039 / EAN 4016215102039
5l / Item no. 102084 / EAN 4016215102084
10l / Item no. 102091 / EAN 4016215102091

O primário branco para papel de parede assegura uma preparação óptima da superfície antes da aplicação do papel de parede. Proporciona uma cobertura fiável, uniformiza as diferenças de cor e de absorção e cria superfícies uniformemente brancas e antiderrapantes. Ideal para papéis de parede não tecidos, facilita a aplicação e garante resultados perfeitos de aplicação de papel de parede em interiores.

- Preparação óptima do substrato antes da aplicação do papel de parede
- branco opaco para uniformizar as diferenças de cor do substrato
- Para substratos uniformemente brancos, antiderrapantes e uniformemente absorventes numa só aplicação
- Ideal para todos os papéis de parede - especialmente papéis de parede não tecidos de cores claras e translúcidos
- Não veda o substrato
- Pode ser tingido com concentrados de coloração universais ou com cores sólidas e tingidas
- sem solventes

Domínio de aplicação

Primário branco para papel de parede para substratos uniformemente absorventes e antiderrapantes - ideal antes da aplicação de papel de parede, para papéis de parede não tecidos de cor clara e trabalhos de renovação.

Preparação

Adequado para todos os suportes minerais (tais como betão, gesso, cal e reboco de cimento), revestimentos de tinta de emulsão firmemente aderentes, bem como placas de gesso cartonado e outras paredes de gesso. O suporte deve estar seco, firme, resistente, nivelado e isento de pó e gordura. Remover o material solto e a tinta mal aderente do suporte. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, arenosos e calcários. Remover o papel de parede antigo e a tinta de acabamento com o baufan Wallpaper Remover. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

Processamento

Mexer bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel, trincha ou equipamento de pulverização adequado (a granulometria máxima é de 0,2 mm). Qualquer tratamento adicional do substrato pré-tratado com o baufan Wallpaper Primer White só pode ser efectuado após a secagem completa. Limpar as ferramentas com água após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 6-8 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com um máximo de 10% de concentrados de coloração universais ou tinta de coloração e tonalidade total.

Consumo

Superfícies lisas/grão de gesso fino → de 100-200 ml/m² Determinar a quantidade exacta de consumo através de um teste de revestimento no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de aplicação: +5 °C a +30 °C para o material, o ar ambiente e o substrato As superfícies que já foram pintadas de branco com primário para papel de parede não devem ser retocadas em grandes áreas com compostos de nivelamento à base de gesso. Recomenda-se a utilização de um composto de nivelamento à base de dispersão (como o baufan Finishing

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Filler ou o baufan All Purpose Filler) para garantir uma óptima aderência. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. Durante a pulverização, podem ser produzidas gotículas respiráveis perigosas. Não inalar o aerossol ou a névoa. Utilizar o filtro combinado A2/P2 aquando da pulverização.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.