Adesivo de rolo para papéis de parede não tecidos

Ficha de informação técnica

500g / Item no. 102374 / EAN 4016215102374



Pasta de metilcelulose de alta qualidade e de dissolução rápida. Ideal para colar papel de parede não tecido através da aplicação de pasta na parede ou para a aplicação tradicional de pasta no papel de parede.

- para papéis de parede não tecidos lisos e gofrados e fibra crua não tecida
- com o rolo diretamente na parede
- Não salpica nem goteja
- instantâneo - pronto a utilizar em 5 minutos
- Elevada aderência inicial e força de ligação
- Facilmente corrigível
- seca transparente
- sem conservantes

Domínio de aplicação

Pasta de papel de parede não tecida para a técnica de colagem de paredes e aplicação clássica. Ideal para papéis de parede não tecidos, vinílicos, com relevo, têxteis e de fibra de vidro, extra forte.

Preparação

O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (gordura, pó, óleo de cofragem, etc.). Remover o papel de parede velho e mal aderente e desengordurar com o decapante de papel de parede baufan. Reparar fissuras e buracos com massa de enchimento interior baufan ou massa super adesiva decomur. Pré-tratamento de substratos altamente absorventes, lixados e com giz com baufan Deep Penetrating Primer LF. Para papéis de parede translúcidos (especialmente em substratos de cores diferentes), recomendamos uma camada de primário de baufan Wallpaper Primer White.

Processamento

Relação de aplicação: Aplicação no substrato (papel de parede não tecido / papel de parede de fibra de vidro poli-laminado): 1:15 = 7,5 litros de água = 37,5-50 m² Aplicação no papel de parede (papel de parede vinílico / papel de parede pesado; papel de parede de tecido / têxtil): 1:20 = 10 litros de água = 50-62,5 m² Agitar o baufan Roll-Kleister rápida e rapidamente em água fria e continuar a mexer durante um curto período de tempo (ver tabela para a relação de aplicação). Voltar a mexer vigorosamente após 5 minutos. Aplicação no substrato: Como os papéis de parede não tecidos não necessitam de tempo de imersão, podem ser aplicados rápida e facilmente utilizando a técnica de colagem de paredes. Para o efeito, aplicar a pasta misturada uniformemente no substrato com um rolo de pelo curto ou um pincel na largura de 1 - 2 painéis de papel de parede. Colocar a folha de papel de parede diretamente no leito de pasta fresca e pressionar uniformemente e sem bolhas. Ao aplicar no papel de parede: Espalhar o papel de parede uniformemente com pasta e colocá-lo junto. Depois de um tempo de imersão suficiente, aplicar o papel de parede com juntas de topo e pressionar. Para aumentar a resistência à humidade e para substratos ligeiramente absorventes, recomendamos a adição de uma lata de 750 g de cola para revestimentos de parede baufan por cada pacote de baufan Roll-Kleister misturado. No entanto, este aditivo não deve ser utilizado para colar papel de parede não tecido de casca seca, uma vez que pode prejudicar a fácil remoção do papel de parede não tecido quando se muda o papel de parede. As instruções de processamento do fabricante do papel de parede devem ser observadas. Remover imediatamente quaisquer resíduos de pasta na parte da frente do papel de parede com um pano húmido.

Consumo

200 - 300 ml/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Armazenamento
Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. O prazo de validade é de pelo menos 48 meses se for corretamente conservado e não for aberto. Data de fabrico: ver etiqueta do lote.

Notas
Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não permitir a entrada em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.