Massa de madeira

Ficha de informação técnica

200g / Item no. 101001 / EAN 4016215101001
1kg / Item no. 101018 / EAN 4016215101018



Massa para madeira pronta a usar e sem solventes, para reparar superfícies de madeira danificadas. É fácil de aplicar, sem sujar, e endurece de forma uniforme e sem fissuras.

- Tom castanho claro
- tingível
- Secagem rápida
- sem solventes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Para superfícies de madeira em ambientes interiores e exteriores. Para preencher fissuras, buracos, juntas e fendas, bem como para alisar irregularidades.

Preparação

A superfície de apoio deve estar limpa, seca, plana, resistente e isenta de poeira e gordura. Remova quaisquer partes deterioradas.

Processamento

Agitar antes de utilizar e aplicar e alisar com uma espátula. O reboco endurece sem rachar até uma espessura de camada de 5 mm. Para camadas mais espessas, aplicar várias vezes, após a secagem completa da camada anterior. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização. Após a secagem completa, a massa para madeira pode ser facilmente trabalhada mecanicamente (lixar, perfurar), bem como tratada com corantes e tintas. Recomenda-se lixar ligeiramente a superfície antes da aplicação do corante.

Tempo de secagem:
aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa do ar, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:
Com, no máximo, 10% de concentrados de tonalização universais adequados.

Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,4 kg/m².

Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo.

Notas

Temperatura de aplicação:
+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Eliminação:
Apenas entregar embalagens totalmente vazias para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.