

## Massa de madeira

### Ficha de informação técnica

200g / Item no.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Item no.101018 / EAN 4016215101018



Massa para madeira pronta a usar e sem solventes, para reparar superfícies de madeira danificadas. É fácil de aplicar, sem sujar, e endurece de forma uniforme e sem fissuras.

- Tom castanho claro
- tingível
- Secagem rápida
- sem solventes
- para interiores e exteriores

### Domínio de aplicação

Para superfícies de madeira em ambientes interiores e exteriores. Para preencher fissuras, buracos, juntas e fendas, bem como para alisar irregularidades.

### Preparação

A superfície de apoio deve estar limpa, seca, plana, resistente e isenta de poeira e gordura. Remova quaisquer partes deterioradas.

### Processamento

Agitar antes de utilizar e aplicar e alisar com uma espátula. O reboco endurece sem rachar até uma espessura de camada de 5 mm. Para camadas mais espessas, aplicar várias vezes, após a secagem completa da camada anterior. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização. Após a secagem completa, a massa para madeira pode ser facilmente trabalhada mecanicamente (lixa, perfurar), bem como tratada com corantes e tintas. Recomenda-se lixa ligeiramente a superfície antes da aplicação do corante.

Tempo de secagem:

aprox. 24 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa do ar, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Tonalização:

Com, no máximo, 10% de concentrados de tonalização universais adequados.

### Consumo

por mm de espessura de camada → aprox. 1,4 kg/m<sup>2</sup>.

### Armazenamento

Armazenar o recipiente bem fechado, num local fresco, mas protegido do gelo.

### Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar abundantemente com água. Não deixar que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

### Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site [www.baufan.de](http://www.baufan.de).

**Eliminação:**

Apenas entregar embalagens totalmente vazias para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos EWC n.º 08 04 10.

**Dica:**

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.