Reparação de madeira

Ficha de informação técnica

400g / Item no. 101025 / EAN 4016215101025



A reparação de madeira pronta a usar é um composto de nivelamento à base de dispersão castanha clara com uma elevada capacidade de enchimento. É limpo e fácil de aplicar, endurece sem fissurar e permanece ligeiramente flexível para compensar o movimento natural da madeira. Ideal para reparações em madeira em interiores e - com uma camada adequada - também em exteriores.

- Massa de enchimento castanha clara para reparar fissuras, buracos e imperfeições
- Elevada capacidade de enchimento
- endurece sem fissurar
- pintável
- Pode ser utilizado no interior e também no exterior com uma camada de acabamento resistente às intempéries

Domínio de aplicação

Massa de enchimento para madeira para preencher e alisar fendas, buracos e arestas. Flexível após a cura, para interiores e exteriores com revestimento à prova de intempéries. Qualidade profissional.

Preparação

Para superfícies de madeira. O substrato deve estar limpo, são e isento de agentes separadores. A madeira envelhecida deve ser removida até à camada sólida.

Processamento

Amassar bem o tubo antes de o utilizar. Pressionar o enchimento diretamente na área a reparar e alisar com uma espátula. Este produto pode ser aplicado numa só demão até uma espessura de 5 mm. Para furos mais profundos, pode ser aplicada uma nova demão depois de a primeira ter secado completamente. Uma vez completamente curado, o enchimento pode ser pintado com todas as tintas e vernizes à base de água. Em caso de utilização no exterior, deve ser aplicada uma camada de acabamento resistente às intempéries após a secagem completa. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Tempo de secagem: aprox. 12 horas (dependendo da espessura da camada) em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); tempo de secagem mais longo em condições desfavoráveis. Coloração: com concentrados de coloração universais.

Consumo

Por mm de espessura de aplicação → aprox. 1,8 kg/m².

Armazenamento

Conservar o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos 48 meses a partir da data de fabrico (ver rótulo do lote).

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar ambiente e substrato Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Eliminar apenas os recipientes vazios para reciclagem.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.