

Aglutinante de látex

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.067802008 / EAN 4016215100103

2,5l / Item no.067803008 / EAN 4016215100127

5l / Item no.067804008 / EAN 4016215100141

10l / Item no.067805008 / EAN 4016215100165



Aditivo concentrado para a refinação de tintas de têmpera e de cal e para o reforço de pastas de papel de parede. Aumenta a aderência e a resistência à limpeza, melhora a aderência e forma um revestimento de secagem transparente e resistente à abrasão

- para o acabamento de tintas de cal e de têmpera
- para reforçar a pasta de papel de parede
- cobertura resistente à abrasão
- seca transparente

Domínio de aplicação

Aglutinante para tintas de cal e de têmpera, bem como para pasta de papel de parede. Melhora a aderência e a resistência à limpeza, também pode ser utilizado como um revestimento transparente em interiores.

Preparação

O suporte deve estar seco, limpo, sólido e isento de poeiras e gorduras. Remover materiais soltos, papel de parede velho e tintas mal aderentes do substrato. Aplicar o primário baufan Deep Primer LF em substratos altamente absorventes, lixados e que possam ser marcados com giz. Reparar fissuras, buracos e irregularidades com um composto de nivelamento baufan adequado.

Processamento

Aditivo para tintas de cola e de cal: Reduzir a quantidade de água necessária para misturar as tintas em cerca de 10% e substituir pela quantidade correspondente de aglutinante de látex. Aditivo para pasta de papel de parede: Misturar cerca de 20% de aglutinante de látex na pasta de papel de parede já misturada. Revestimento para papel de parede, etc.: Mexer bem antes de utilizar e aplicar com um rolo, pincel, trincha ou equipamento de pulverização adequado. Utilizar sem diluição para o revestimento de papel de parede. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Não adequado para papéis de parede de vinil e papéis de parede com revestimento de vinil! Tempo de secagem: aprox. 5 horas em condições normais (+20 °C, 65% de humidade relativa, substrato moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Consumo

Selante → a partir de 150 ml/m² Aditivo de cola → aprox. 750 ml/4 ltr. de cola Aditivo de cor → aprox. 1 ltr./10 ltr. de cor

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado num local fresco mas sem gelo. Se não for aberto e armazenado corretamente, o prazo de validade é de pelo menos até: ver rótulo do lote.

Notas

Temperatura de processamento: +5 °C a +30 °C para o material, ar circulante e substrato Não cobrir as superfícies a pintar. Manter fora do alcance das crianças. Assegurar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem. Não inalar a névoa de pulverização. Evitar comer, beber e fumar durante a utilização da tinta. Usar óculos de proteção. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, lavar imediatamente com água abundante. Não deixar entrar em esgotos, cursos de água ou no solo. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.