Conversor de ferrugem

Ficha de informação técnica

250ml / Item no. 107301001 / EAN 4007955073109



Este conversor de ferrugem à base de água dissolve quimicamente a ferrugem e forma uma camada protetora preta, insolúvel em água, que protege de forma fiável contra nova corrosão. É adequado para utilização em interiores e exteriores e cria uma base ideal para revestimentos subsequentes. A aplicação simples permite um tratamento eficaz contra a ferrugem, mesmo em superfícies metálicas fortemente corroídas.

- À base de água
- para interiores e exteriores
- Base perfeita para revestimentos subsequentes
- Protege contra novas corrosões
- Dissolve quimicamente a ferrugem

Domínio de aplicação

Remove a ferrugem quimicamente, protege contra nova corrosão e cria uma base preta, insolúvel em água, para outros revestimentos.

Preparação

Pode ser utilizado em todas as superfícies pouco ou muito enferrujadas (incluindo automóveis). Não é nocivo para plásticos, borracha, cromados, vidros e superfícies pintadas de forma homogénea. A superfície deve estar isenta de agentes desmoldantes (óleo, gordura, silicone, etc.).

Processamento

Aplicar com um pincel, rolo ou pistola com copo de plástico. O conversor de ferrugem é ativado assim que entra em contacto com a ferrugem. Funciona de forma excelente num ambiente húmido - o ideal é uma humidade elevada. Em condições ambientais muito secas, o convertedor de ferrugem deve ser mantido húmido após a aplicação, por exemplo, pulverizando-o com água. O tempo de reação depende da humidade do ar e da temperatura ambiente. Deixar o convertedor de ferrugem reagir até 48 horas após a aplicação. Forma-se uma camada negra e compacta. O efeito protetor do produto anti-ferrugem dura anos se for aplicado um revestimento adicional (por exemplo, tinta). Sem revestimento adicional, o metal tratado fica protegido contra a ferrugem e a corrosão durante um período máximo de 6 meses. Antes de aplicar outro revestimento, lavar a superfície com água abundante e deixar secar.

Consumo

250 ml são suficientes para cerca de 2,5 - 3,75 m².

Armazenamento

Conservar bem fechado, à prova de crianças e fresco, mas sem gelo.

Notas

Proteger de salpicos as superfícies a não tratar. Lavar imediatamente os salpicos acidentais com água ou um pano húmido. Limpar as ferramentas com água após a utilização. Deitar fora os recipientes vazios apenas para reciclagem. Os resíduos de material seco podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico ou como resíduos de estaleiro. Código de resíduos EWC n.º 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.