

extra Wallpaper Adhesive Super Economy Pack

Ficha de informação técnica

500g / Item no.002501000 / EAN 4007955025016

1kg / Item no.002502000 / EAN 4007955025023



Esta pasta de papel de parede é ideal para papel de parede de madeira, vinil, têxtil e com relevo, bem como para todos os tipos de papel de parede pesado. Oferece uma elevada aderência inicial e uma força adesiva fiável, especialmente em superfícies de gesso rugosas. A fórmula estável permite uma aplicação limpa e garante uma fixação segura permanente, mesmo em trabalhos de papel de parede exigentes.

- Reforçado com resina sintética
- Elevado poder de enchimento
- pronto a utilizar em cerca de 30 minutos

Domínio de aplicação

Pasta especial para a colagem de papéis de parede de aparas de madeira, texturados, vinílicos e com relevo a gesso, betão, revestimentos de tinta de emulsão, placas de gesso, etc.

Preparação

O suporte deve estar seco, liso, limpo, sólido e isento de agentes de separação (por exemplo, pó ou gordura). Remover todos os resíduos de papel de parede, tintas mal aderentes e tinta de acabamento. Reparar buracos e irregularidades com massa de enchimento. Pré-tratamento de substratos lixados e com giz com primário de penetração profunda. Pré-pastejar substratos altamente absorventes ou aplicar primário com primário de penetração profunda. Pré-revestir rebocos rugosos com um primário.

Processamento

Verter todo o conteúdo da embalagem em água fria (ver tabela), mexendo vigorosamente, e continuar a mexer durante um curto período de tempo. Deixar a mistura repousar durante cerca de 30 minutos e voltar a mexer vigorosamente. Colar os comprimentos cortados do papel de parede, colocá-los juntos e, após um tempo de imersão suficiente, colá-los. Para substratos ligeiramente absorventes e para aumentar a resistência à humidade, misturar uma lata de 750 g de cola para revestimento de paredes (2 latas de 750 g cada para uma embalagem de 1 kg de pasta especial extra) na pasta especial preparada. As instruções de processamento do fabricante do papel de parede devem ser respeitadas. Não processar abaixo de +5 °C de temperatura do ar e do substrato. Limpar as ferramentas com água após a utilização. Proporção de mistura pacote de 500 g: Pré-colagem: Misturar 1:20 = 10 litros de água = aprox. 70 m² Papéis de parede leves: Misturar 1:16 = 8 litros de água = 40-45 m² Papel de parede áspero: Misturar 1:14 = 7 litros de água = 35-40 m² Papéis de parede texturizados, vinílicos e com relevo, papéis de parede pesados: Misturar 1:12 = 6 litros de água = 30-35 m² Proporção de mistura pacote de 1 kg: Pré-colagem: Misturar 1:20 = 20 litros de água = aprox. 140 m² papéis de parede leves: 1:16 = 16 litros de água = 80-85 m² papel de parede de madeira: 1:14 = 14 litros de água = 70-75 m² papéis de parede texturizados, vinílicos e com relevo, papéis de parede pesados: 1:12 = 12 litros de água = 60-65 m²

Armazenamento

Guardar num local fresco e seco!

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.