

Verniz de óleo de linhaça

Ficha de informação técnica

750ml / Item no.110928 / EAN 4016215110928



Proteção impregnante para todos os tipos de madeira, tanto em ambientes interiores como exteriores. Ideal para móveis, vedações, vigas, bancadas e muitas outras superfícies de madeira. As superfícies tratadas ficam com uma proteção superficial repelente à água e à sujidade, resistente às intempéries e respirável, que realça o veio da madeira. Também é ideal para a preparação de primários pigmentados, bem como como aditivo para tintas artísticas.

- à base de óleo de linhaça
- Sem resina
- Transparente
- Ideal também para a produção de primários pigmentados e como aditivo para cores de artistas
- interior e exterior

Domínio de aplicação

Produto de proteção para madeira à base de óleo de linhaça, destinado ao selamento de móveis, vigas, vedações e bancadas. Respirável, repelente à água e resistente às intempéries.

Preparação

O verniz de óleo de linhaça baufan é aplicado diretamente sobre madeira seca, limpa e estável. O teor de humidade da madeira não deve ser superior a 15 %.

Processamento

Aplicação de primário na madeira:

Diluir o verniz de óleo de linhaça «baufan» na proporção de 1:1 com substituto de terebintina e aplicar na superfície de madeira com um pincel macio ou um pano. No caso de madeira muito absorvente ou porosa, aplicar uma segunda camada após a secagem intermédia completa. Remover o excesso de óleo após cerca de 10 minutos.

Preparação de tintas a óleo e tintas artísticas:

Misture pigmentos de cor disponíveis no mercado com verniz de óleo de linho não diluído até obter uma pasta espessa, que será posteriormente ajustada para uma consistência adequada à aplicação através da adição de verniz de óleo de linho e um pouco de substituto de terebintina.

Tempo de secagem:

aproximadamente 24 horas em condições normais (+20 °C, 65 % de humidade relativa do ar, suporte moderadamente absorvente); em condições desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo.

Consumo

Aproximadamente 100 ml/m² - dependendo da absorção da madeira. Determinar a quantidade exacta utilizada através de uma aplicação experimental no objeto.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado e conservar num local fresco mas sem gelo. Prazo de validade mínimo: 36 meses após a abertura.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Temperatura de aplicação:

+5 °C a +30 °C para o produto, o ar ambiente e o suporte

Manter fora do alcance das crianças. Cobrir as superfícies que não vão ser pintadas. Em caso de contacto com os olhos ou a pele, enxaguar imediatamente e abundantemente com água. Limpar os utensílios de trabalho imediatamente após a utilização com substituto de terebintina. Não deixar que o produto penetre no esgoto, em cursos de água ou no solo.

Aviso de segurança importante:

Os panos usados podem ter tendência à auto-ignição. Por isso, molhe os utensílios utilizados com água e deixe-os secar ao ar livre, estendidos.

Consulte a ficha de dados de segurança para obter informações relevantes em matéria de segurança. Pode obter as fichas de dados de segurança atualizadas no nosso site www.baufan.de.

Eliminação:

Apenas entregar para reciclagem embalagens totalmente esvaziadas. Eliminar as embalagens com resíduos de acordo com o código de resíduos CEW n.º 08 01 11.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.