

Primário básico branco 705

Ficha de informação técnica

/ Item no.015604208 / EAN 4016215105160



Esta tinta de base especial, branca e opaca, garante uma aderência ótima e uma absorção uniforme em diversos suportes. Prepara as superfícies de forma ideal para as demãos seguintes com tintas de dispersão, de silicato ou de resina de silicone e melhora o seu tempo de abertura. Pronta a usar, sem solventes nem plastificantes – para um resultado de revestimento limpo e uniforme em ambientes interiores.

- Tinta de primário especial opaca branca
- promove a aderência em substratos lisos e não absorventes ou pouco absorventes
- otimiza o tempo de abertura das demãos seguintes para obter revestimentos sem marcas de junção
- sem estruturação
- sem solventes
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Tinta de primário branca para divisões habitacionais, caves e fachadas: reforça as superfícies, regula a absorção e cria uma base ideal para a aplicação de tintas.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais (como betão, reboco de gesso, cal e cimento), placas de gesso cartonado, de fibra de gesso, de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco, bem como tintas de dispersão, de resina de silicone e de silicato, rebocos de resina sintética, metais não ferrosos e muitos plásticos (no caso de metais não ferrosos e plásticos, efetuar uma aplicação de teste). O suporte deve estar seco, sólido e isento de agentes separadores (pó, gordura, etc.). Remova do suporte qualquer material solto, papel de parede antigo e pinturas com fraca aderência. Aplique uma camada de primário «profimur Tiefengrund LF» em suportes altamente absorventes, arenosos ou que soltem pó. Repare fissuras, buracos e irregularidades em ambientes interiores com uma massa de enchimento profimur adequada.

Processamento

Agite o primário «profimur» branco antes da utilização e aplique-o com pincel, escova, rolo ou um pulverizador adequado. Pode ser repintado após cerca de 6 horas (dependendo da absorção do suporte, da temperatura e da humidade do ar – em condições ambientais desfavoráveis, o tempo de secagem será correspondentemente mais longo).

Tonalização:

O primário branco pode ser tonalizado com um máximo de 5 % de concentrados de tonalização. É possível adicionar tintas de cor pura e tintas de tonalização, mas tal pode provocar uma alteração nas propriedades do produto.

Consumo

aprox. 100 – 130 ml/m² por demão – dependendo do suporte e do método de aplicação. Determinar a quantidade exata de aplicação através de um teste prático na superfície.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

Notas

Não aplicar se a temperatura do objeto e da divisão for inferior a +5 °C. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água. Atenção! A pulverização pode gerar gotículas perigosas que podem ser inaladas. Não inale o aerossol nem a névoa. Limpe as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Entregue apenas embalagens totalmente vazias para reciclagem. Não deixe que o produto chegue ao esgoto, a corpos de água ou ao solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.