Primário de penetração LF 712

Ficha de informação técnica

/ Item no. 006402208 / EAN 4016215105139
/ Item no. 006403208 / EAN 4016215105146



Este primário de penetração profunda, sem solventes e à base de hidrossol-acrilato, consolida o suporte de forma fiável e regula uniformemente a absorção. Penetra em profundidade, melhora a aderência dos revestimentos subsequentes e garante um aspeto uniforme da superfície. Adequado para muitos suportes minerais em ambientes interiores e diluível em água na proporção de até 1:1.

- Acrilato hidrossol
- sem solventes
- consolida suportes que soltam areia, que se desintegram e porosos, e regula a absorção
- elevada profundidade de penetração
- seca transparente
- Pode ser diluído até 1:1 com água para regular a absorção
- para interiores e exteriores

Domínio de aplicação

Profimur Primário de Profundidade 712 para espaços habitacionais, caves e fachadas: consolida suportes que soltam areia, reduz a absorção e penetra profundamente em superfícies minerais.

Preparação

Aplicável em todos os suportes minerais secos (como betão, reboco de gesso, cal e cimento), placas de gesso cartonado, placas de fibra de gesso, placas de fibra de cimento e placas semelhantes para construção em seco. Cubra as superfícies que não vão ser tratadas antes de aplicar o primário, uma vez que os salpicos secos são difíceis de remover posteriormente.

Processamento

Aplique o primário de profundidade LF com pincel, escova ou um pulverizador adequado. Para regular a absorção, o primário de profundidade LF pode ser diluído em água numa proporção de até 1:1.

Consumo

1 l para cerca de 10 m² com uma única demão.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não aplicar quando a temperatura do produto e da divisão for superior a +5 °C. Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.
Contém conservantes: benzisotiazolinona, metilisotiazolinona. Pode provocar reações alérgicas. Para aconselhamento a pessoas alérgicas à isotiazolinona, ligue para o n.º 0341/44655-0.

Apenas entregue para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não permitir que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefone +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Dica:
Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de caraterísticas de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.