

Preenchidor leve 910

Ficha de informação técnica

/ Item no.034601208 / EAN 4016215105313



Esta massa de enchimento ultraleve é ideal para preencher juntas, fissuras e buracos, bem como para juntas de ligação precisas em paredes e tetos em espaços interiores. É particularmente fácil de aplicar, mantém-se flexível e garante transições limpas e uniformes. Após a secagem, a massa leve pode ser facilmente lixada e pintada – perfeita para retoques delicados e trabalhos que exigem precisão nos detalhes.

- para juntas de ligação perfeitas
- branco
- Espessura de aplicação até 15 mm
- mantém-se ligeiramente flexível mesmo após a cura
- pode ser lixado e pintado
- Pode ser utilizado no interior e também no exterior com uma camada de acabamento resistente às intempéries

Domínio de aplicação

Massa de enchimento branca ultraleve para salas, corredores e acabamentos interiores: preenche com flexibilidade juntas, fissuras e buracos em paredes, tetos, rodapés e caixilhos no interior!

Preparação

Adequado para todos os suportes minerais (como, por exemplo, betão, reboco e alvenaria), bem como para madeira, poliestireno, camadas de tinta de dispersão, superfícies envernizadas, rebocos de resina sintética e suportes semelhantes. O suporte deve estar limpo, seco, resistente, isento de poeira e gordura. Os suportes altamente absorventes, arenosos e que libertam giz devem ser pré-tratados com o profimur Tiefengrund LF.

Processamento

Antes de utilizar, corte o bico pelo menos 1 cm. Aplique o enchimento leve até uma espessura máxima de 15 mm e alise. Após a secagem completa (cerca de 8 horas, dependendo da espessura da aplicação e das condições ambientais), o enchimento leve pode ser facilmente lixado. Em aplicações no exterior, após a secagem completa, aplique rapidamente uma camada de tinta resistente às intempéries

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Não aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C. Limpar as ferramentas com água após a utilização.

Apenas enviar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material seco podem ser eliminados com o lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos não endurecidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 04 10. Não permitir que o produto chegue ao esgoto, a cursos de água ou ao solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado actual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.