

Tinta à base de cal 721

Ficha de informação técnica

/ Item no.068503208 / EAN 4016215105276



Esta tinta à base de cal, pronta a usar e à base de hidrato de cal branca, é ideal para espaços habitacionais e funcionais em interiores. Possui elevada capacidade de difusão de vapor de água, contribui para um clima interior equilibrado e destaca-se pelo seu acabamento mate natural. A fórmula resistente à lavagem garante revestimentos duradouros em suportes minerais e proporciona um acabamento natural e saudável para as paredes.

- tinta mineral à base de hidrato de cal branca
- Altamente permeável ao vapor de água
- Elevado grau de brancura
- Propriedades naturais contra o bolor
- Sem conservantes, solventes e plastificantes
- para interiores

Domínio de aplicação

Tinta de cal branca para salas de estar, quartos, cozinha e casa de banho: regula a humidade, permite a difusão e é ideal para um ambiente interior saudável.

Preparação

Aplicável em suportes minerais (como rebocos de cal e cimento, etc.) e em superfícies pintadas. O suporte deve estar firme, seco, resistente, resistente a álcalis e isento de poeira e gordura. As superfícies altamente absorventes, que soltam areia ou que apresentam efeito de giz, bem como as superfícies lixadas, devem ser preparadas com um fixador de silicato.

Processamento

Agite bem a tinta à base de cal profimur antes de utilizar e aplique com pincel, escova, rolo ou um pulverizador adequado. Para uma única demão, aplique sem diluir. Para duas demãos, a primeira demão pode ser diluída com, no máximo, 5 % de água. Tempo de secagem: mínimo de 8 horas (dependendo das condições ambientais).

Recomendação para pulverização airless:

Antes da aplicação com um pulverizador, diluir com até 10 % de água e filtrar sem pressão (abertura do pulverizador de 0,5 mm).

Bocal: 519 – 527; pressão de pulverização: 120 – 170 bar

Consumo

aprox. 150 ml/m² por demão – dependendo do suporte e do método de aplicação. Determinar o consumo exato através de uma aplicação experimental na superfície.

Armazenamento

Manter o recipiente bem fechado, à prova de crianças e guardar num local fresco mas sem gelo.

Notas

Proteger as superfícies que não devem ser pintadas (como vidro, madeira, etc.) contra salpicos e névoa de pulverização. Não aplicar quando a temperatura do objeto e da divisão for inferior a +5 °C. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

Apenas enviar para reciclagem embalagens totalmente vazias. Os resíduos de material secos podem ser eliminados com o

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.

lixo doméstico ou como resíduos de obra. Eliminar os resíduos líquidos de acordo com o código de resíduos EWC 08 01 12. Não permitir que o produto entre na rede de esgotos, em cursos de água ou no solo.

Dica:

Todas as informações e dados contidos nesta ficha de dados baseiam-se na nossa experiência prática e em testes laboratoriais e reflectem o estado atual da arte. No entanto, destinam-se apenas a servir de orientação geral e não constituem uma garantia de propriedades específicas ou de características de desempenho. Dado que as condições de armazenamento, transporte e utilização dos produtos estão fora do nosso controlo, as informações aqui apresentadas não podem ser consideradas como uma responsabilidade legal. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto ao fim a que se destina, de acordo com as condições específicas do local ou do projeto.