# Solvent Solupast D

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr. 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Articolul nr. 120204000 / EAN 4007954202340




Îndepărtează rapid și fiabil reziduurile de pe acoperitoarele de podea și adezivii în dispersie sau rășini sintetice. Îndepărtează petele uscate de pe vopselele cu emulsie, rășinile sintetice și lacurile acrilice. Curăță uneltele murdare și periile dure din păr natural.

- Formulă gel
- Foarte eficient
- Conține solvent fără aromă

## Domeniu de aplicare

Solupast D îndepărtează rapid și sigur reziduurile de acoperire a podelei, reziduurile de adeziv și petele de vopsea - ideal pentru unelte, perii și renovări.

## Procesare

Acoperitoare de pardoseală și reziduuri de adeziv: Aplicați Solupast D cu generozitate cu o pensulă sau o rolă rezistentă la solvenți și lăsați să acționeze timp de 15 - 60 de minute, în funcție de adeziv. Îndepărtați stratul de adeziv dizolvat cu o spatulă. Repetați procesul dacă este necesar. Spălați bine suprafața cu apă și detergent dacă este necesar și lăsați să se usuce complet. Pete de vopsea și lac uscate: Lăsați Solupast D să acționeze timp de aproximativ 10 - 30 de minute și frecați pata cu o cârpă pentru a o dizolva. Clătiți bine cu apă. Curățare: Înmuiați perii tari din păr natural în Solupast D într-un recipient din sticlă sau metal și clătiți după un timp suficient de expunere. Puneți piesele metalice mai mici în Solupast D, acoperiți piesele metalice mai mari și clătiți de asemenea cu apă.

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

## Note

Solupast D este întârziat la evaporare, prin urmare sunt posibile perioade lungi de expunere fără aplicarea repetată. Solupast D este un gel tixotrop și poate fi aplicat și pe suprafețe verticale. Plasticele nerezistente la solvenți și asfaltul mastic pot fi atacate. Testați compatibilitatea suprafeței într-o zonă puțin vizibilă înainte de aplicare. Nu utilizați Solupast D pe substraturi absorbante (de ex. șapă de ciment). Tratați suprafețele mai mari în secțiuni de max. 0,5 m², asigurând o bună circulație a aerului. Înainte de lucrări ulterioare sau de așezarea de noi acoperitoare de pardoseală, lăsați substratul să se usuce complet și ventilați bine încăperea. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Resturile de material uscat pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu EWC nr. 08 04 12.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.