

Vopsea specială pentru cadă

Fișă cu informații tehnice

1 Set / Articolul nr.025701000 / EAN 4007954257012



Sistem de acoperire bicomponent pentru renovarea de lungă durată a suprafețelor. Ideal pentru căzi de baie, căzi de duș și chiuvete din oțel emailat, precum și pentru plăci de perete și fronturi de bucătărie din plastic. Oferă o suprafață netedă, foarte durabilă, cu un aspect nou, proaspăt - perfect pentru renovarea rapidă a băii și bucătăriei fără înlocuire.

- Strat de acoperire și etanșare într-un singur pas
- finisaj lucios
- Extrem de durabil și ușor de curățat
- Fără solvenți și cu miros ușor
- alb opac
- Lac și întăritor pentru aprox. 2,8 m²

Domeniu de aplicare

Sistem de lac bicomponent pentru căzi de baie, căzi de duș, chiuvete, plăci de perete și fronturi de bucătărie din plastic - lucios, extrem de durabil.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați toate reziduurile de săpun, murdărie, calcar și reziduuri de silicon - de exemplu, cu agent de levigare și degresant sau dizolvant de silicon. Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie abrazivă (prima trecere de șlefuire cu granulație P120, a doua trecere de șlefuire cu granulație P320) și îndepărtați tot praful de șlefuire. Mascăți suprafețele care nu urmează să fie acoperite. Temperatura substratului trebuie să fie cuprinsă între +22 și +25 °C.

Procesare

Depozitați componentele vopselei la o temperatură de +22 °C timp de cel puțin 24 de ore înainte de utilizare. Se toarnă conținutul flaconului de întăritor complet în cutia de vopsea, se amestecă bine amestecul timp de cel puțin 2 minute cu un băț de amestecare și se toarnă într-o tavă de vopsea. Procesăți vopseaua amestecată în termen de 50 de minute. Preacoperiți zonele greu accesibile - cum ar fi curbele și marginile - cu o pensulă. Aplicați rapid vopseaua pe suprafață cu o pensulă și amestecați grosier. Întindeți imediat vopseaua cu o rolă în direcție longitudinală și transversală, întinzând-o subțire și uniform pentru a evita formarea de scurgeri și picături. În cele din urmă, rulați suprafața cu rolă într-o singură direcție pentru a obține o suprafață cât mai uniformă posibil. Acoperirea este rezistentă la praf după aproximativ 5 ore. Pentru următoarele cinci zile, mențineți temperatura camerei constantă și evitați expunerea la apă. Colorare: Pentru acoperiri colorate pe gresie sau fațade de bucătărie, vopseaua poate fi colorată cu concentratele de colorare universale specificate. Nu colorați vopseaua pentru acoperirea căzilor de baie și a cădițelor de duș.

Consum

Conținutul este suficient pentru aprox. 2,8 m².

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, ferit de îngheț, la îndemâna copiilor.

Note

Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Suprafața acoperită poate fi curățată cu detergenți menajeri ușori standard (nu utilizați detergenți abrazivi). Nu este adecvat pentru acoperirea plăcilor de pardoseală, a căzilor de baie acrilice și a

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

blaturilor de lucru. Substraturile cu proprietăți speciale de respingere a murdăriei (de exemplu, efectul Lotus) nu sunt adecvate pentru acoperirea ulterioară. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. Reziduurile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Eliminați reziduurile lichide în conformitate cu codul de deșeuri nr. EWC 08 01 12. Unelte și accesorii necesare (nu sunt incluse în pachet): Șmirghel cu două granulații (P120 și P320), cârpă de fixare a prafului, tampon de amestecare, tavă de vopsire, perie profesională plată rezistentă la solvenți, rolă de vopsire profesională rezistentă la solvenți, agent de levigare și degresant, dizolvant de silicon.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.