Vopsele cu ton complet și vopsea colorantă FixColor

Fișă cu informații tehnice



250 ml / Articolul nr. 091001002 / EAN 4002175910012 (Gentian albastru)
250 ml / Articolul nr. 092701002 / EAN 4002175927010 (Lila)
250 ml / Articolul nr. 092401002 / EAN 4002175924019 (Verde de primăvară)
250 ml / Articolul nr. 093501002 / EAN 4002175935015 (Ocru auriu)
250 ml / Articolul nr. 091301002 / EAN 4002175913013 (Laubgrün)
250 ml / Articolul nr. 092101002 / EAN 4002175921018 (Mentă)
250 ml / Articolul nr. 090101002 / EAN 4002175901010 (Ocru)
250 ml / Articolul nr. 090801002 / EAN 4002175908019 (Orange)
250 ml / Articolul nr. 092901002 / EAN 4002175929014 (Benzină)
250 ml / Articolul nr. 090601002 / EAN 4002175906015 (Ciocolată maro)
250 ml / Articolul nr. 090401002 / EAN 4002175904011 (Negru)
250 ml / Articolul nr. 090901002 / EAN 4002175908019 (Semnal roșu)
250 ml / Articolul nr. 090701002 / EAN 4002175907012 (Galben solar)
250 ml / Articolul nr. 092301002 / EAN 4002175923012 (Teracotă)
250 ml / Articolul nr. 093701002 / EAN 4002175937019 (Topaz maro)
250 ml / Articolul nr. 091801002 / EAN 4002175918018 (Albastru ultramarin)
250 ml / Articolul nr. 090301002 / EAN 4002175903014 (Umbra)
250 ml / Articolul nr. 091501002 / EAN 4002175915017 (Vin roșu)
250 ml / Articolul nr. 091401002 / EAN 4002175914027 (Alb)
250 ml / Articolul nr. 090201002 / EAN 4002175902017 (roșu cărămiziu)
250 ml / Articolul nr. 090501002 / EAN 4002175905018 (Țigară maro)
250 ml / Articolul nr. 094601002 / EAN 4002175946011 (Violet)
750 ml / Articolul nr. 091002002 / EAN 4002175910029 (Gentian albastru)
750 ml / Articolul nr. 092702002 / EAN 4002175927027 (Lila)
750 ml / Articolul nr. 092402002 / EAN 4002175924026 (Verde de primăvară)
750 ml / Articolul nr. 093502002 / EAN 4002175935022 (ocru auriu)
750 ml / Articolul nr. 091302002 / EAN 4002175913020 (Frunză verde)
750 ml / Articolul nr. 092102002 / EAN 4002175921025 (Mentă)
750 ml / Articolul nr. 090102002 / EAN 4002175901027 (Ocru)
750 ml / Articolul nr. 090802002 / EAN 4002175908026 (Portocaliu)
750 ml / Articolul nr. 092902002 / EAN 4002175929021 (Benzină)
750 ml / Articolul nr. 090602002 / EAN 4002175906022 (Ciocolată maro)
750 ml / Articolul nr. 090402002 / EAN 4002175904028 (Negru)
750 ml / Articolul nr. 090902002 / EAN 4002175909023 (Semnal roșu)
750 ml / Articolul nr. 090702002 / EAN 4002175907029 (Galben solar)
750 ml / Articolul nr. 092302002 / EAN 4002175923029 (Teracotă)
750 ml / Articolul nr. 093702002 / EAN 4002175937026 (Topaz maro)
750 ml / Articolul nr. 091802002 / EAN 4002175918025 (Albastru ultramarin)
750 ml / Articolul nr. 090302002 / EAN 4002175903021 (Umbra)
750 ml / Articolul nr. 091502002 / EAN 4002175915024 (Vin roșu)
750 ml / Articolul nr. 091402002 / EAN 4002175914027 (Alb)
750 ml / Articolul nr. 090202002 / EAN 4002175902024 (roșu cărămiziu)
750 ml / Articolul nr. 090502002 / EAN 4002175905025 (Țigară maro)
750 ml / Articolul nr. 094602002 / EAN 4002175946028 (Violet)

Vopsele de culoare solidă și tinctoriale pentru designul creativ al fațadelor și interioarelor. Ideală pentru colorarea vopselelor pe bază de emulsie, liant, latex, pentru pereți și tavane, disponibile în comerț, pe bază de apă. De asemenea, potrivite pentru tencuieli din rășină sintetică și sculpturi. Oferă accente individuale de culoare și opțiuni versatile de aplicare în interior și exterior.

- fără solvent
- Emisii reduse
- pentru interior și exterior

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

- Rezistent la intemperii
- Clasa 2 de rezistență la abraziune pe umezeală conform DIN EN 13300
- rezistent la abraziune
- pulverizabil fără aer

Domeniu de aplicare
FIXcolor culori solide și vopsele colorante pentru fațade și spații de locuit - pentru colorarea vopselelor de emulsie, latex, pereți și tavane.

Pregătire
Suportul trebuie să fie solid, uscat, absorbant și lipsit de agenți de separare (praf, grăsimi etc.). Îndepărtați vopseaua și tapetul cu aderență slabă. Umpleți crăpăturile, găurile și denivelările. Amorsați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu decotric Deep Primer LF.

Procesare
Se aplică cu o pensulă, o rolă sau un echipament de pulverizare adecvat. Pentru stratul de bază, vopseaua poate fi diluată cu max. 10 % apă. După ce stratul de bază s-a uscat complet, aplicați stratul de finisare nediluat sau cu un adaos de apă de maximum 5 %. La + 20 °C și 65 % umiditate relativă, timpul de uscare este de aprox. 12 ore. La temperaturi mai scăzute și/sau umiditate mai ridicată, timpul de uscare este mai lung. Nuanțele de culoare marcate cu * trebuie utilizate numai pentru acoperiri exterioare în ton complet. Acestea includ următoarele nuanțe de culoare: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 și 946. Utilizare ca vopsea colorantă: Pentru colorarea vopselelor cu emulsie și latex, a tencuielilor din rășini sintetice și a materialelor similare pe bază de apă. Culorile marcate cu S sunt adecvate pentru colorarea vopselelor cu silicați (adaos maxim de 10 %). Acestea includ următoarele nuanțe de culoare 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 și 945. Se aplică instrucțiunile de prelucrare pentru produsul colorat.

Consum
Aproximativ 150 - 200 ml/m² pentru un singur strat - în funcție de starea substratului. Determinați cantitatea exactă utilizată prin aplicare de probă pe obiect.

Depozitare
Se păstrează bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note
Se amestecă diferite numere de lot înainte de utilizare. Pot apărea abateri de culoare în funcție de dispersie și de substratul utilizat. Nu aplicați sub + 5 °C obiect și temperatura ambiantă. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. Nu inhalați ceața de pulverizare în timpul pulverizării. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare. Valoarea limită COV UE pentru acest produs (cat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Conținutul maxim de COV al acestui produs: 1 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.