# Grund de adâncime LF 712

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr. 006402208 / EAN 4016215105139
/ Articolul nr. 006403208 / EAN 4016215105146




Acest grund de adâncime fără solvenți, pe bază de hidrosol-acrilat, consolidează în mod fiabil suportul și reglează uniform capacitatea de absorbție. Pătrunde în profunzime, îmbunătățește aderența straturilor de acoperire ulterioare și asigură un aspect uniform al suprafeței. Potrivit pentru numeroase substraturi minerale din interior și poate fi diluat cu apă în proporție de până la 1:1.

- Hidrosol acrilat
- fără solvent
- consolidează suprafețele care se nisipesc, se pudrează și sunt poroase și reglează capacitatea de absorbție
- adâncime mare de penetrare
- se usucă transparent
- Poate fi diluat până la 1:1 cu apă pentru a regla absorbția
- pentru interior și exterior

## Domeniu de aplicare

Grund de adâncime Profimur 712 pentru spații de locuit, subsoluri și fațade: consolidează suprafețele care se nisipesc, reduce capacitatea de absorbție și pătrunde adânc în suprafețele minerale.

## Pregătire

Se poate aplica pe toate suprafețele minerale uscate (cum ar fi betonul, tencuiala pe bază de gips, var și ciment), plăcile de gips-carton, plăcile din fibră de gips, plăcile din fibră de ciment și plăcile similare utilizate în construcțiile uscate. Acoperiți suprafețele care nu trebuie tratate înainte de aplicarea grundului, deoarece stropii uscați sunt greu de îndepărtat ulterior.

## Procesare

Aplicați grundul de adâncime LF cu pensula, peria sau un pulverizator adecvat. Pentru a regla gradul de absorbție, grundul de adâncime LF poate fi diluat cu apă în proporție de până la 1:1.

## Consum

1 l pentru aprox. 10 m² la un singur strat.

## Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

## Note

A nu se utiliza la temperaturi ale obiectului și ale încăperii mai mari de +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.
Conține conservanți: benzizotiazolinonă, metilizotiazolinonă. Poate provoca reacții alergice. Pentru persoanele alergice la izotiazolinonă, consultați numărul de telefon 0341/44655-0.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 01 12. A nu se lăsa să ajungă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

**Indicație:**
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.