Alb pentru repararea țiglelor și a rosturilor

Fișă cu informații tehnice

350g / Articolul nr. 004202008 / EAN 4016215101490



Chit special de înaltă calitate pentru repararea rapidă și curată a rosturilor deteriorate ale faianței. Ideal pentru bucătării și băi, deoarece este rezistent la apă și durabil. Ușor de aplicat, se întărește uniform și fără fisuri și asigură un aspect curat și îngrijit al rosturilor. Perfect pentru reîmprospătarea vizuală și menținerea valorii suprafețelor de perete cu gresie în interior.

- Chit special pentru chituirea plăcilor de perete interioare
- Ideal pentru repararea rapidă a rosturilor deteriorate ale plăcilor ceramice
- impermeabil
- pentru bucătărie și baie
- se întărește fără să crape

Domeniu de aplicare

Chit pentru plăci de perete pentru repararea rosturilor deteriorate ale plăcilor. Ușor de utilizat, aplicare curată și întărire fără fisuri. Ideal pentru băi și WC-uri.

Pregătire

Îmbinările trebuie să fie uscate, curate și lipsite de praf și grăsime. Îndepărtați materialele libere din rosturi. Acoperiți plăcile poroase și neizolate înainte de chituire.

Procesare

Frământați bine tubul înainte de utilizare. Apăsați baufan Tile and Joint Repair direct în rostul care urmează să fie reparat, astfel încât rostul să fie umplut fără goluri. Îndepărtați cu grijă orice exces de chit (de exemplu, cu o spatulă de cauciuc) înainte ca acesta să se usuce. Ștergeți plăcile cu un burete umed și frecați pentru uscare. Odată uscat complet, materialul este impermeabil. Timp de uscare: aprox. 24 ore/mm grosime de aplicare. Timpul de uscare poate varia în funcție de condițiile climatice și de capacitatea de absorbție a substratului.

Consum

Păstrați tubul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este nedeschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 36 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Depozitare

Păstrați tubul bine închis și depozitați-l într-un loc răcoros, ferit de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este nedeschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 36 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare: Nu depozitați sub +5 °C pentru material, aer circulant și substrat Păstrați la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul procesării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.