

Adeziv pentru cusături de tapet

Fișă cu informații tehnice

60g / Articolul nr.102657 / EAN 4016215102657



Adeziv pe bază de dispersie, gata de utilizare, pentru lipirea ulterioară a îmbinărilor deschise ale tapetului pe toate tipurile de suprafețe. Ideal și pentru zonele dificile – de exemplu, pe ramele ferestrelor și în nișele radiatoarelor.

- Putere adezivă ridicată
- pentru toate imaginile de fundal
- fără solvent

Domeniu de aplicare

Adeziv pe bază de dispersie, gata de utilizare, pentru lipirea ulterioară a îmbinărilor deschise ale tapetului pe orice tip de suprafață.

Pregătire

Suportul trebuie să fie stabil și lipsit de praf.

Procesare

Aplicați adezivul pentru îmbinări de tapet „baufan” pe suport sau pe partea din spate a tapetului și întindeți-l cu o pensulă sau o spatulă mică. Apăsați tapetul pentru a-l fixa.

Timp de uscare:

Aproximativ 10–15 minute în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată). În condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Depozitare

A se păstra tubul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. Îndepărtați imediat resturile de adeziv cu o cârpă umedă. A nu se aplica la temperaturi sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Pentru informații privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.