

Adeziv pentru tapet din celuloză Special

Fișă cu informații tehnice

200g / Articolul nr.101360 / EAN 4016215101360

Pastă pentru tapet întărită cu rășină sintetică, cu putere adezivă foarte mare pentru tapeturile grele. Este gata de utilizare în doar 30 de minute, poate fi aplicată cu mașina și nu conține conservanți. Asigură o aderență uniformă, fără bule.

- Întărite cu rășină sintetică
- Putere adezivă foarte mare pentru imagini de fundal grele
- Gata de utilizare în 30 de minute
- prelucrabil
- fără conservanți

Domeniu de aplicare

Lipici celular pentru lipirea tapetului greu.

Pregătire

Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid și lipsit de agenți de separare (praf, grăsime etc.). Îndepărtați tapetul vechi cu decapant pentru tapet baufan sau decapant pentru așchii de lemn baufan. Reparați crăpăturile, găurile și suprafețele inegale cu mastic interior baufan. Amorsați substraturile șlefuite și calcaroase cu baufan Deep Primer LF. Amorsați substraturile foarte absorbante (raport 1:40) sau pretratați-le cu baufan Deep Penetrating Primer LF.

Procesare

Raport de amestecare: Pre-pastă: Se amestecă 1:40 = 8,0 litri de apă = 60-80 m² Tapet greu: Se amestecă 1:20 = 4,0 litri de apă = 20-25 m² Se presară rapid și rapid conținutul ambalajului în apă rece, amestecând energic și se continuă amestecarea pentru scurt timp. După aproximativ 30 de minute, amestecați din nou energic amestecul. Acoperiți uniform tapetul, împăturiți și lăsați la înmuiat. După timpul de înmuiere recomandat, aplicați tapetul lipit cap la cap și apăsați-l uniform și fără bule.

Depozitare

A se păstra într-un loc sigur pentru copii, răcoros și uscat.

Note

Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului de tapet. Fără conservanți, astfel încât pasta amestecată trebuie aplicată imediat. Îndepărtați imediat orice reziduu de pastă de pe fața tapetului cu o cârpă umedă. Nu prelucrați sub +5 °C obiectul și temperatura camerei. Pentru a crește și mai mult puterea adezivă și pentru substraturile ușor absorbante, vă recomandăm să adăugați 20 % adeziv baufan pentru tapet, care se amestecă în adezivul celular gata amestecat. Reziduurile de material pot fi eliminate cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Cod deșeu EWC nr. 08 04 10.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.