Tencuială de modelare pentru construcții și hobby-uri

Fișă cu informații tehnice



1,5kg / Articolul nr. 003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Articolul nr. 003313000 / EAN 4007954033036

Gips pur (alabastr) pentru lucrări de construcții și hobby în interior. Se întărește rapid și este ușor de aplicat. Ideal pentru umplerea găurilor și fisurilor, pentru fixarea diblurilor în gips, precum și pentru fixarea cutiilor de tencuială interioare și a canalelor pentru cabluri. Potrivit pentru lucrări de montare, renovare și bricolaj.

- ips cu întărire rapidă
- Tencuială de electrician pentru fixarea cutiilor de tencuială interioare și umplerea fantelor pentru cabluri
- pentru interior
- Conform CE în conformitate cu DIN EN 13279-1 (liant de ipsos pentru utilizare directă sau prelucrare ulterioară A1)

Domeniu de aplicare

Tencuială de electrician pentru fixarea cutiilor de tencuială interioare, umplerea găurilor și fisurilor, precum și pentru umplerea fantelor pentru cabluri și tencuială.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, stabil, solid și lipsit de agenți de separare (de exemplu, praf și grăsime). Pretratați substraturile foarte absorbante, șlefuite și calcaroase cu Deep Primer LF.

Procesare

Compusul de tencuială amestecat rămâne prelucrabil timp de aprox. 10 minute. Nu se încarcă până la uscarea completă (după aprox. 24 de ore, în funcție de starea substratului și de temperatura ambientală). După ce s-a uscat complet, suprafețele nivelate pot fi șlefuite sau vopsite cu vopsele cu emulsie, latex, ulei sau lac, dacă este necesar. Nu folosiți var sau vopsele pe bază de apă. Se presară 2 părți de tencuială de modelare în 1 parte de apă rece și curată și se amestecă energic.

Depozitare

A se păstra bine închis într-un loc răcoros și uscat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Note

Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.
Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Codul de deșeuri EWC nr. 17 08 02.
Pentru informații relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.pufas.de/www.decotric.de sau la adresa sds@pufas.de/sds@decotric.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.