Vopsea pe bază de var 721

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr. 068503208 / EAN 4016215105276



Această vopsea pe bază de var hidratat, gata de utilizare, este ideală pentru spațiile de locuit și de uz util din interior. Prezintă o capacitate ridicată de difuzie a vaporilor de apă, contribuie la menținerea unui climat interior echilibrat și se remarcă prin aspectul natural mat al suprafeței. Formula rezistentă la spălare asigură straturi de vopsea durabile pe suporturi minerale și oferă un finisaj natural și sănătos pentru pereți.

- vopsea minerală pe bază de hidrat de var alb
- Foarte permeabil la vapori de apă
- Grad ridicat de alb
- Proprietăți naturale împotriva mucegaiului
- Fără conservanți, solvenți și plastifianți
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Vopsea albă pe bază de var pentru camere de zi, dormitoare, bucătărie și baie: reglează umiditatea, permite difuzia și este ideală pentru un climat interior sănătos.

Pregătire

Se poate aplica pe suporturi minerale (cum ar fi tencuielile pe bază de var și ciment etc.), precum și pe suprafețe vopsite. Suportul trebuie să fie solid, uscat, rezistent, rezistent la alcalii, fără praf și fără grăsime. Suprfețele foarte absorbante, cu nisip sau care se pudrează, precum și suprafețele șlefuite trebuie amorsate cu un fixativ pe bază de silicat.

Procesare

Amestecați bine vopseaua pe bază de var profimur înainte de utilizare și aplicați-o cu pensula, peria, rola sau un aparat de pulverizare adecvat. Pentru un singur strat, aplicați-o nediluată. Pentru două straturi, stratul de grund se poate dilua cu maxim 5 % apă. Timp de uscare: minim 8 ore (în funcție de condițiile ambientale).

Recomandări pentru pulverizarea cu sistem airless:
Înainte de aplicare, diluați cu apă până la 10% și filtrați fără presiune (dimensiunea ochiurilor de sită: 0,5 mm).
Duza: 519 – 527; presiune de pulverizare: 120 – 170 bar

Consum

aprox. 150 ml/m² pe strat – în funcție de suprafața de aplicare și de metoda de aplicare. Se determină consumul exact prin aplicarea unui strat de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

Protejați suprafețele care nu trebuie vopsite (cum ar fi sticla, lemnul etc.) împotriva stropilor și a norului de pulverizare. Nu aplicați produsul la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare. Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 01 12. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.