

Betonkontakt 710

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr.069404208 / EAN 4016215105009



Acest grund de aderență pe bază de apă a fost conceput special pentru suprafețe netede, minerale și asigură o îmbunătățire fiabilă a aderenței înaintea lucrărilor ulterioare de tencuire și șaplare. Este rezistent la alcalii, nu conține solvenți sau plastifianți și creează o suprafață cu aderență bună. Culoarea roșiatică permite o verificare vizuală ușoară a aplicării – ideală pentru beton și suporturi similare din interior.

- Grund de aderență pentru suprafețe minerale netede
- rezistență ridicată la alcalii
- de culoare roșiatică
- fără solvent
- pentru interior

Domeniu de aplicare

Grund de aderență pentru beton, tavane și suprafețe minerale din interior: îmbunătățește în mod fiabil aderența pe suprafețe netede, slab absorbante!

Pregătire

Suportul trebuie să fie stabil, uscat și lipsit de particule libere și de agenți de separare (ulei de cofraj, agenți de post-tratare etc.). Trebuie excluse umiditatea și pătrunderea umezelii din suport. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie tratate, deoarece stropii sunt greu de îndepărtat ulterior.

Procesare

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Consum

aprox. 250 g/m² pe strat – în funcție de suprafața de aplicare. Se determină cantitatea exactă de aplicare prin efectuarea unui test pe obiectul respectiv.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se aplica la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă. În cazul aplicării prin pulverizare, nu inhalați aerosolul. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Resturile uscate de material pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile lichide trebuie eliminate conform codului de deșeuri EWC 08 01 12. A nu se lăsa să pătrundă în canalizare, în cursurile de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.