Grund de bază alb 705

Fișă cu informații tehnice

/ Articolul nr. 015604208 / EAN 4016215105160



Această vopsea de grund specială, albă și acoperitoare, asigură o aderență optimă și o absorbție uniformă pe numeroase suprafețe. Pregătește perfect suprafețele pentru straturile ulterioare de vopsea pe bază de dispersie, silicat sau rășină siliconică și îmbunătățește timpul de uscare al acestora. Gata de utilizare, fără solvenți și plastifianți – pentru un rezultat de acoperire curat și uniform în interior.

- Vopsea de grund specială albă opacă
- asigură o bună aderență pe suprafețe netede și pe substraturi neabsorbante sau slab absorbante
- optimizează timpul de uscare al straturilor următoare, pentru a obține acoperiri fără urme de îmbinare
- fără structură
- fără solvent
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Vopsea de grund albă pentru încăperi de locuit, subsoluri și fațade: consolidează suprafețele, reglează gradul de absorbție și creează un suport ideal pentru vopsire.

Pregătire

Se poate aplica pe toate suporturile minerale (cum ar fi betonul, tencuielile pe bază de gips, var și ciment), plăci de gips-carton, plăci din fibră de gips, plăci din fibră de ciment și plăci similare pentru construcții uscate, precum și vopsele pe bază de dispersie, rășină siliconică și silicat, tencuieli din rășină sintetică, metale neferoase și multe materiale plastice (în cazul metalelor neferoase și al materialelor plastice, efectuați o aplicare de probă). Suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de substanțe de separare (praf, grăsime etc.). Îndepărtați de pe suport materialul desprins, tapetul vechi și vopselele care nu aderă bine. Amorsați suporturile puternic absorbante, care prezintă nisipare sau efect de cretare cu grundul de adâncime profimur LF. Reparați fisurile, găurile și denivelările din interior cu un material de umplutură profimur adecvat.

Procesare

Amestecați grundul profimur alb înainte de utilizare și aplicați-l cu pensula, peria, rola sau un aparat de pulverizare adecvat. Se poate vopsi peste el după aproximativ 6 ore (în funcție de gradul de absorbție al suportului, de temperatură și de umiditatea aerului – în condiții de mediu nefavorabile, timpul de uscare poate fi mai lung).

Nuanțare:
Grund-Primer alb poate fi nuanțat cu maximum 5 % concentrate de nuanțare. Este posibilă adăugarea de vopsele în nuanțe solide și de nuanțare, însă aceasta poate duce la modificarea proprietăților produsului.

Consum

aprox. 100 – 130 ml/m² pe strat – în funcție de suport și de metoda de aplicare. Se determină cantitatea exactă de aplicare printr-o aplicare de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis, la adăpost de copii și depozitați-l într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț.

Note

A nu se utiliza la temperaturi ale obiectului și ale încăperii sub +5 °C. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Atenție! În timpul pulverizării se pot forma picături periculoase care pot pătrunde în plămâni. Nu inhalați aerosolul sau ceața. Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.
Trimiteți la reciclare numai recipientele complet golite. Nu permiteți scurgerea produsului în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.