Pastă universală pentru tapet

Fișă cu informații tehnice

250g / Articolul nr. 160671 / EAN 4016215160671
500g / Articolul nr. 160657 / EAN 4016215160657



Adeziv pentru tapet de înaltă calitate, întărit cu rășină sintetică, pentru tapeturi de hârtie ușoare până la normale, precum și pentru tapeturi grele și tapeturi nețesute. Formula adezivă puternică, cu randament ridicat, asigură o aderență fiabilă și o aplicare curată. Granulele cu praf redus sunt inodore, gata de utilizare rapidă și se usucă fără pete - ideale pentru lucrări de tapet precise și profesionale.

- pentru tapet de vinil și tapet texturat, în relief și alte tapeturi grele
- pentru tapet nețesut
- Gata de utilizare în 5 minute
- cu întăritor adeziv polimeric

Domeniu de aplicare

Pastă de tapet pentru hârtie, tapet greu și tapet nețesut. Adeziv puternic, economic, inodor și fără praf pentru rezultate curate.

Pregătire

Pentru o aderență optimă, suportul trebuie să fie uscat, stabil și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați tapetul vechi, cu aderență slabă și straturile de vopsea desprinse cu decapantul pentru tapet baufan. Reparați fisurile și găurile. Pretratați substraturile foarte absorbante cu baufan Deep Penetrating Primer LF.

Procesare

Adăugați rapid și rapid adezivul universal pentru tapet baufan în apă rece și curată, amestecând energic și continuați să amestecați pentru scurt timp. (În funcție de tapet: 5 litri pentru tapeturi grele, 7,5 litri pentru tapeturi ușoare) Amestecați din nou energic după 5 minute. Lipiți tapeturile în mod uniform și așezați-le împreună. După un timp suficient de înmuiere, aplicați îmbinările cap la cap. Pentru tapeturile nețesute, este suficient să aplicați pasta pe perete cu o rolă și apoi să aplicați tapetul direct din rolă. Trebuie respectate instrucțiunile producătorului tapetului. Ștergeți orice reziduu de pastă cu o cârpă curată și umedă. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Raport de amestecare: Pre-pastă: Amestecați 1:40 = 10 litri de apă = 50-55 m² Tapet greu și tapet nețesut: Amestecați 1:20 = 5 litri de apă = 25-30 m² Tapet de hârtie: Amestecați 1:30 = 7,5 litri de apă = 35-40 m²

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Atunci când este nedeschis și depozitat corespunzător, cel puțin 60 de luni.

Note

Cod deșeu nr. 080410 (deșeuri de adezivi și etanșanți). Eliminați numai recipientele goale pentru reciclare. Reziduurile de material pot fi eliminate sub formă de pulbere sau uscate în conformitate cu codul de deșeuri nr. 170904 (deșeuri mixte din construcții și demolări) sau ca deșeuri menajere.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.