Wallpaper Protector

Fișă cu informații tehnice

1l / Articolul nr. 102183 / EAN 4016215102183



Înveliș protector pe bază de acrilat, incolor, care nu îngălbenește, pentru tapet, vopsele de emulsie albe și colorate, glazură decorativă pentru pereți și tehnici de umplere, cărămizi, zidărie din piatră naturală și artificială, postere, colaje, hărți și suprafețe interioare similare.

- Înveliș protector incolor pentru suprafețe interioare intens utilizate
- Repelent la murdărie și apă
- Pentru tapet, vopsele cu emulsie albă și colorată, glazură decorativă pentru pereți și tehnici de umplere și substraturi similare
- pe bază de acrilat
- fără solvent
- rezistent la spălare și abraziune

Domeniu de aplicare

Strat de protecție incolor, pe bază de acrilat, pentru tapet, vopsele cu emulsie și piatră. Nu îngălbenește, este lavabil și ideal pentru bucătării, holuri și camere de copii.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi.

Procesare

baufan wallpaper protection este gata de utilizare și poate fi aplicat cu o pensulă, o pensulă sau un echipament de pulverizare adecvat. Nivelul de luciu al stratului de acoperire depinde de structura de suprafață a substratului. Prin urmare, pentru a obține un strat uniform și lucios, sunt necesare două straturi pentru substraturile rugoase. Pentru suprafețele semilucioase, baufan Wallpaper Protection poate fi diluat 1:1 cu apă. baufan Wallpaper Protection poate fi diluat până la 1:4 cu apă, în funcție de capacitatea de absorbție a substratului. Protejați componentele care nu urmează să fie tratate împotriva stropilor - de exemplu, acoperindu-le - deoarece protecția pentru tapet uscată este dificil de îndepărtat. Nu aplicați sub + 5° Celsius substratul și temperatura camerei! Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de procesare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.