

Mastic de lemn

Fișă cu informații tehnice

200g / Articolul nr.101001 / EAN 4016215101001

1kg / Articolul nr.101018 / EAN 4016215101018



Chit pentru lemn gata de utilizare, fără solvenți, destinat reparării suprafețelor de lemn deteriorate. Se aplică ușor și curat și se întărește uniform, fără a se fisura.

- Nuanță: maro deschis
- tintabil
- Uscare rapidă
- fără solvent
- pentru interior și exterior

Domeniu de aplicare

Pentru suprafețe din lemn din interior și exterior. Pentru umplerea fisurilor, găurilor, rosturilor și crăpăturilor, precum și pentru netezirea denivelărilor.

Pregătire

Suprafața de aplicare trebuie să fie curată, uscată, plană, rezistentă, fără praf și grăsime. Îndepărtați părțile putrezite.

Procesare

Înainte de utilizare, amestecați produsul, apoi aplicați-l și neteziți-l cu o spatulă. Produsul se întărește fără a se fisura până la o grosime a stratului de 5 mm. Pentru straturi mai groase, aplicați mai multe straturi, după ce stratul anterior s-a uscat complet. Curățați uneltele de lucru cu apă imediat după utilizare. După uscare completă, chitul pentru lemn poate fi prelucrat ușor mecanic (șlefuit, găurit) și tratat cu băiuri și vopsele. Înainte de aplicarea băiului, se recomandă șlefuirea ușoară a suprafeței.

Timp de uscare:

aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă a aerului, suport cu absorbție moderată); în condiții nefavorabile, timpul de uscare va fi corespunzător mai lung.

Nuanțare:

Cu max. 10% concentrate universale de nuanțare adecvate.

Consum

pe mm grosime strat → aprox. 1,4 kg/m²

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis, la rece, dar ferit de îngheț.

Note

Temperatura de aplicare:

între +5 °C și +30 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

A se păstra în locuri inaccesibile copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă. A nu se deversa în canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

Pentru date relevante privind siguranța, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminarea deșeurilor:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Resturile neîntărite se elimină conform codului de deșeuri EWC nr. 08 04 10.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.