

Мультифлюид Олафирн МФ

Технический информационный листок

1l / Артикул отсутствует.520212 / EAN 4007954146026



Изолирующий концентрат для безопасной нейтрализации щелочных оснований, содержащих известь и цемент. Уменьшает избыточную щелочность, предотвращает образование налета и обеспечивает ровную, адгезивную основу для последующих покрытий. Идеально подходит для предварительной обработки основания.

- Предотвращает повреждение краски и появление пятен
- Для предварительной обработки новых оштукатуренных участков
- Упрочняет и уплотняет рыхлые и шлифуемые штукатурные поверхности
- Против выцветания растворимых известковых солей
- для борьбы с каменной селитрой на начальных этапах
- Грунтовка в технике силикатных красок
- Можно разбавлять водой до 1:4

Область применения

OLAFIRN нейтрализует и уплотняет известковые и цементные основания, предотвращает образование налета и пятен, изолирует следы воды и копоти.

Подготовка

Перед обработкой OLAFIRN свежая штукатурка и бетон должны полностью схватиться. Не фторируйте свежую штукатурку в течение 14 дней. Удалите с основания все рыхлые частицы.

Обработка

Разбавьте OLAFIRN водой в соотношении 1:4 и дважды нанесите раствор на поверхность с помощью кисти. Контейнеры и инструменты должны быть кислотостойкими и сразу после использования должны быть промыты водой. После высыхания снова промойте обработанные поверхности водой. Защитите некислотостойкие материалы (например, мрамор, стекло, плитку и т. д.) от брызг и, при необходимости, немедленно промойте водой.

Потребление

При двукратном нанесении 1 литр хватает примерно на 10-12 м².

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: не менее + 5 °C для материала и циркулирующего воздуха Код отхода № 060106
Утилизируйте только пустые контейнеры. Остатки материала можно утилизировать в виде раствора или высушить в соответствии с кодом отходов № 170904 (смешанные отходы строительства и сноса), кодом отходов № 060106 (другие кислоты) или как бытовые отходы.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.