Шпатлевка на льняном масле

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует. 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Артикул отсутствует. 520812 / EAN 4016818390673



Высококачественная оконная шпаклевка для долговечного остекления и ремонта. Легко наносится и обеспечивает устойчивое к атмосферным воздействиям уплотнение для стекол в деревянных и металлических рамах.

- согласно DIN 18545
- Проверенное качество
- Цвет бежевый

Область применения

Шпаклевка для остекления из натурального сырья для одинарного и ремонтного остекления деревянных окон с открытой уплотнительной фаской.

Подготовка

Оконная рама должна быть чистой, сухой и очищенной от жира. Фальцы должны быть загрунтованы (акриловой краской или грунтовкой на основе алкидной смолы). Однако для обеспечения оптимальной адгезии шпаклевки для остекления грунтовка не должна наноситься настолько толстым слоем, чтобы она забила поры древесины.

Обработка

После замешивания плотно вдавите стеклянную шпаклевку в фальц и выровняйте поверхность шпаклевочным ножом. Во время высыхания необходимо предотвратить попадание конденсата на шпаклевку. Поскольку для схватывания шпаклевки необходим кислород, нельзя собирать двойные окна сразу после остекления. После отверждения, не позднее чем через 4 - 8 недель, шпаклевку следует покрыть эластичной краской, устойчивой к атмосферным воздействиям. Слишком ранняя покраска может привести к образованию морщин. Для акриловых красок всегда следует проводить предварительные испытания. При этом необходимо соблюдать положения директивы BFS, DIN 18361 и DIN 18545.

Потребление

500 г для ок. 50-60 см

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Если продукт не вскрыт и хранится надлежащим образом, он сохраняется не менее 24 месяцев с даты изготовления (см. этикетку).

Примечания

Температура обработки: не менее + 8 °C для материала и циркулирующего воздуха Хранить в недоступном для детей месте. Не допускайте попадания в канализацию, водотоки или почву. Утилизируйте пустые контейнеры только для вторичной переработки.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.