Солупаст Д Растворитель

Технический информационный листок

1l / Артикул отсутствует. 120202000 / EAN 4007954 20232 6
6l / Артикул отсутствует. 120204000 / EAN 4007954202340



Быстро и надежно удаляет остатки напольных покрытий и дисперсионных или синтетических смоляных клеев. Удаляет засохшие пятна от эмульсионных красок, синтетических смол и акриловых лаков. Очищает загрязненные инструменты и жесткие щетки из натурального волоса.

- Формула геля
- Высокоэффективный
- Содержит неароматизированный растворитель

Область применения

Solupast D быстро и безопасно удаляет остатки напольных покрытий, остатки клея и пятна краски - идеально подходит для инструментов, кистей и ремонтных работ.

Обработка

Напольные покрытия и остатки клея: обильно нанесите Solupast D устойчивой к растворителям кистью или валиком и оставьте на 15 - 60 минут в зависимости от клея. Удалите растворившийся слой клея с помощью шпателя. При необходимости повторите процесс. При необходимости тщательно промойте поверхность водой с моющим средством и дайте полностью высохнуть. Засохшие пятна краски и лака: Оставьте Solupast D примерно на 10 - 30 минут и потрите пятно тряпкой, чтобы оно растворилось. Тщательно промойте водой. Чистка: Замочите жесткие щетки из натурального волоса в Solupast D в стеклянной или металлической емкости и промойте после достаточного времени выдержки. Поместите мелкие металлические детали в Solupast D, покройте крупные металлические детали и также промойте водой.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Solupast D имеет задержку испарения, поэтому возможно длительное время воздействия без повторного нанесения. Solupast D представляет собой тиксотропный гель и может наноситься на вертикальные поверхности. Возможно воздействие на нерастворимые пластики и мастичный асфальт. Перед нанесением проверьте совместимость с поверхностью на незаметном участке. Не используйте Solupast D на впитывающих основаниях (например, на цементной стяжке). Большие площади обрабатывайте участками площадью не более 0,5 м², обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха. Перед последующими работами или укладкой новых напольных покрытий дайте основанию полностью высохнуть и хорошо проветрите помещение. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отходов EWC № 08 04 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.