Латексное связующее

Технический информационный листок



750ml / Артикул отсутствует. 067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Артикул отсутствует. 067803008 / EAN 4016215100127
5l / Артикул отсутствует. 067804008 / EAN 4016215100141
10l / Артикул отсутствует. 067805008 / EAN 4016215100165

Концентрированная добавка для облагораживания дистемперных и известковых красок, а также для упрочнения обойных паст. Повышает адгезию и устойчивость к вытиранию, улучшает сцепление и образует устойчивое к вытиранию прозрачное высыхающее покрытие

- для отделки дистемперных и известковых красок
- для укрепления обойного клея
- износостойкое покрытие
- высыхает прозрачным

Область применения

Связующее вещество для известковых и дистемперных красок, а также обойных паст. Улучшает адгезию и устойчивость к вытиранию, может также использоваться в качестве прозрачного покрытия внутри помещений.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрунтуйте грунтовкой baufan Deep Primer LF. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Добавка для клеевых и известковых красок: Уменьшите количество воды для смешивания красок примерно на 10% и замените ее соответствующим количеством латексного связующего. Добавка для обойной пасты: Добавьте примерно 20% латексного связующего в готовую обойную пасту. Покрытие для обоев и т.д.: Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом или подходящим распылителем. Для покрытия обоев использовать в неразбавленном виде. Инструменты сразу же после использования промыть водой. Не подходит для виниловых обоев и обоев с виниловым покрытием! Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

Герметик → от 150 мл/м² Клеевая добавка → ок. 750 мл/4 л. клея Красящая добавка → ок. 1 л./10 л. краски

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.