

Стакан для воды с калием

Технический информационный листок

1l / Артикул отсутствует.021118 / EAN 4016215021118



Калиевое жидкое стекло укрепляет минеральные основания за счет силикатизации. Минеральная грунтовка снижает и выравнивает впитываемость основания. Подходит для применения внутри и снаружи помещений.

- минеральная грунтовка
- грунтует и укрепляет шлифовальные штукатурки
- Предварительная обработка основания под силикатные краски
- Укрепляет без образования пленки
- Высокая проницаемость водяного пара
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Раствор силиката калия для упрочнения минеральных оснований и регулирования впитывающей способности. Идеально подходит для предварительной обработки оснований перед нанесением силикатных красок.

Подготовка

Для всех минеральных оснований, таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие составы, цементные и известковые штукатурки. Удаляет старые, плохо держащиеся слои краски и отвалившуюся штукатурку.

Обработка

Нанесите калийное стекловое с помощью кисти или подходящего распылителя (при нанесении распылителем не вдыхайте аэрозоль). В зависимости от впитывающей способности основания калийное стекловое можно разбавлять водой в соотношении до 1:3 (разбавленный раствор следует использовать немедленно). Инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:

около 6 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

В зависимости от подложки → от 100 - 200 мл/м² Определите точное количество, нанеся пробный слой на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:

Не менее +5 °C для материала, окружающего воздуха и основания.

Перед нанесением ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, приведенной в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Хранить в недоступном для детей месте. Покрывать пленкой поверхности, не подлежащие обработке. Избегайте

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

попадания брызг на стекло, алюминий, керамику, мрамор и подобные материалы. Случайные брызги немедленно удаляйте водой. Во время нанесения и высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Во время использования следует воздерживаться от еды, питья и курения. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

«baufan Kali-Wasserglas» не предназначен для нанесения в качестве финишного слоя на открытые поверхности.

Код продукта: M-SK02

Предельное значение VOC ЕС для данного продукта (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание VOC в данном продукте: 0,1 г/л.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.