Ремонт древесины

Технический информационный листок

400g / Артикул отсутствует. 101025 / EAN 4016215101025



Готовый к применению ремонт для дерева представляет собой светло-коричневую выравнивающую смесь на основе дисперсии с высокой заполняющей способностью. Она легко и чисто наносится, затвердевает без образования трещин и остается слегка эластичной, чтобы компенсировать естественное движение древесины. Идеально подходит для ремонта древесины внутри помещений, а при соответствующем покрытии - и снаружи.

- Светло-коричневая шпатлевка для заделки трещин, отверстий и дефектов
- Высокая наполняемость
- Затвердевает без трещин
- окрашиваемый
- Можно использовать внутри помещений, а также на открытом воздухе с верхним покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям

Область применения

Шпатлевка по дереву для заполнения и выравнивания трещин, отверстий и кромок. Эластичная после отверждения, для внутренних и наружных работ с атмосферостойким покрытием. Профессиональное качество.

Подготовка

Для деревянных поверхностей. Основание должно быть чистым, прочным и не содержать разделительных веществ. Выветрившаяся древесина должна быть удалена до звукового слоя.

Обработка

Перед использованием хорошо разомните тюбик. Вдавите шпатлевку непосредственно в ремонтируемый участок и разгладьте шпателем. Этот продукт можно наносить в один слой толщиной до 5 мм. Для более глубоких отверстий можно нанести еще один слой после полного высыхания первого слоя. После полного отверждения шпатлевку можно окрашивать любыми красками и лаками на водной основе. При наружном применении после полного высыхания необходимо нанести атмосферостойкое верхнее покрытие. Инструменты очищать водой сразу после использования. Время высыхания: около 12 часов (в зависимости от толщины слоя) при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: с помощью универсальных колеровочных концентратов.

Потребление

На мм толщины нанесения → прибл. 1,8 кг/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При надлежащем хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Во время использования краски избегайте приема пищи, питья и курения. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустую тару сдавайте только на переработку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.