Дерево и клей для рукоделия

Технический информационный листок

250g / Артикул отсутствует. 102404 / EAN 4016215102404
500g / Артикул отсутствует. 102428 / EAN 4016215102428
1kg / Артикул отсутствует. 102442 / EAN 4016215102442



Готовый к применению белый клей без растворителей для склеивания дерева, бумаги, картона и текстиля. Клей высыхает прозрачным, соединение остается эластичным и устойчивым к старению.

- для всех видов древесины
- Без растворителя
- высыхает прозрачным
- Можно также использовать в качестве клея для рукоделия

Область применения

Белый клей для дерева, бумаги, картона и текстиля. Не содержит растворителей, прозрачный, высыхающий, эластичный и устойчивый к старению, для внутренних поделок и работ по дереву.

Подготовка

Для дерева, текстиля, кожи, бумаги и картона. Все соединяемые детали должны быть чистыми, без разделительного средства и точно подогнаны.

Обработка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, прочными, очищенными от пыли и жира. Нанесите тонкий слой клея для дерева и ремесел baufan на одну сторону склеиваемых деталей (на обе стороны для твердых пород, торцевых или шероховатых поверхностей) и прижмите их друг к другу, пока они еще влажные. Минимальное время прессования составляет 15 минут, для ламината - около 40 минут. Склеенный шов можно полностью нагружать через 24 часа. Излишки клея немедленно удалите тряпкой. Инструменты сразу после использования промыть водой. Время высыхания: около 24 часов на мм толщины слоя при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

В зависимости от подложки и толщины нанесения → от 110 г/м²

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура обработки: не менее +5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Утилизируйте только пустые контейнеры. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Неотвержденные остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов № EWC 08 04 10 GISBAU-GISCODE для монтажных материалов: D1

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.