Клей для обойных швов

Технический информационный листок

60g / Артикул отсутствует. 102657 / EAN 4016215102657



Готовый к применению дисперсионный клей для дополнительного склеивания открытых швов обоев на любых основаниях. Идеально подходит также для сложных участков — например, у оконных рам и в нишах радиаторов.

- Высокая адгезионная прочность
- для всех обоев
- Без растворителя

Область применения

Готовый к применению дисперсионный клей для дополнительного склеивания открытых швов обоев на любых основаниях.

Подготовка

Основание должно быть устойчивым и очищенным от пыли.

Обработка

Нанесите клей для склеивания швов обоев «baufan» на основу или на обратную сторону обоев и распределите его кистью или небольшим шпателем. Прижмите обои.

Время высыхания:
Приблизительно 10–15 минут при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность воздуха 65 %, умеренно впитывающее основание). При неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Хранение

Трубочку плотно закрыть и хранить в прохладном месте, но не в морозе.

Примечания

Хранить в недоступном для детей месте. Остатки клея следует немедленно удалить влажной салфеткой. Не использовать при температуре ниже +5 °C. Инструменты следует промывать водой сразу после использования.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.