

Клей для стекловолокна и ремонтной ткани

Технический информационный листок

500g / Артикул отсутствует.102619 / EAN 4016215102619



Высококачественный специальный клей для надежного и прочного склеивания стекловолоконистых тканей, ремонтных и малярных полотен, а также тяжелых настенных покрытий. Впечатляет сверхсильной клеящей способностью, очень высокой влажостойкостью и прозрачным высыханием. Легко наносится валиком или кистью и идеально подходит для использования внутри помещений. Обеспечивает чистый результат и оптимальную основу для последующих работ.

- для стекловолокна, малярного флизелина, тяжелых настенных покрытий (например, виниловых или текстильных) и обоев из древесной стружки
- Очень сильная клеящая способность
- Очень высокая влажостойкость при окрашивании
- прозрачная сушка

Область применения

Паста для стекловолокна, нетканых материалов, древесной стружки и тяжелых виниловых или текстильных настенных покрытий. Для надежного, постоянного приклеивания внутри помещений. Идеально подходит.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным, ровным, равномерно впитывающим и очищенным от пыли и жира. Удалите старые обои и плохо держащуюся краску. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью внутренней шпатлевки baufan. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания и отшлифованные поверхности предварительно обработайте грунтовкой baufan Deep Penetrating Primer LF.

Обработка

Соотношение компонентов: Предварительная шпаклевка: смесь 1:20 = 10 л воды = ок. 70 м² Древесная стружка: смесь 1:11 = 5,5 л воды = ок. 30 м² Ремонтные и армирующие флизелины, рельефные флизелины, нетканые древесные стружки, текстильные обои, тяжелые обои: смесь 1:10 = 5 л воды = ок. 25 м² Стеклоткань: смесь 1:8 = 4 л воды = ок. 22,5 м² Быстро и быстро высыпать содержимое упаковки в холодную воду при энергичном перемешивании и продолжать перемешивать в течение некоторого времени. Примерно через 15 минут снова энергично перемешайте смесь. Равномерно нанесите клей на основание валиком с коротким ворсом или кистью по ширине листа. Положите отрезанный по размеру лист на свежий слой клея и равномерно прижмите без пузырей. Необходимо соблюдать указания производителя обоев или покрытий по обработке. Если это предписано производителем, наносите клей непосредственно на настенное покрытие и приклеивайте его после предписанного времени выдержки. Не окрашивайте настенное покрытие эмульсионной краской до полного высыхания клея.

Хранение

Хранить в защищенном от детей, сухом и прохладном месте.

Примечания

Не обрабатывайте при температуре ниже +5 °C. Остатки клея немедленно удалите водой. Сразу после использования очистить инструменты водой. Высохшие остатки материала можно утилизировать с бытовыми отходами или как строительный мусор. Код отходов EWC № 08 04 14.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.