

Фиксатор для напольных покрытий и нетканых материалов

Технический информационный листок

3kg / Артикул отсутствует.102763 / EAN 4016215102763

5kg / Артикул отсутствует.102770 / EAN 4016215102770

10kg / Артикул отсутствует.102787 / EAN 4016215102787



Готовое к применению крепление для напольных покрытий из ПВХ и ХВ, а также ковров с флисовой, текстильной, тканевой и поролоновой основой. Покрытия надежно приклеиваются, не расплываются и могут быть удалены впоследствии без повреждения пола (особенно рекомендуется для съемных квартир). Подходит для помещений с подогревом пола и для использования с роликами для стульев в соответствии с DIN EN 12529.

- для ковров с флисовой, текстильной, тканевой и поролоновой основой, а также для напольных покрытий из ПВХ и ХВ
- Легко удаляется водой
- Надежная адгезия
- Очень низкая эмиссия в соответствии с ЕС 1
- Без растворителя
- Подходит для нагрузок от роликов стульев в соответствии с DIN EN 12529
- Подходит для напольного отопления
- для помещений

Область применения

Крепление для ПВХ-/CV-покрытий и ковровых покрытий. Надежная фиксация без образования пузырей, с возможностью последующего снятия. Идеально подходит для съемных квартир, в том числе при наличии теплого пола и нагрузке от роликов стульев.

Подготовка

Подходит для цементного стяжки, плитки, ПВХ-покрытий, ДСП V100, паркета с водонепроницаемой герметизацией и аналогичных влагостойких оснований. Основание должно быть чистым, окончательно сухим, ровным, прочным и свободным от разделительных веществ (например, пыли, жира и воска). В случае шероховатых или неровных оснований мы рекомендуем зашпаклевать их выравнивающей смесью для пола. Сильно впитывающие, песчаные и пористые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой *baufan Tiefgrund LF*. Укладываемое напольное покрытие должно быть акклиматизировано, лежать ровно и не иметь напряжений.

Обработка

Разложите напольное покрытие, обрежьте его по приблизительным размерам и отогните половину. Нанесите фиксирующий состав на основание с помощью валика с коротким ворсом или зубчатого шпателя (зубчатость A2). По истечении необходимого времени выветривания уложите покрытие и равномерно прижмите его. Для впитывающих оснований или паропроницаемых напольных покрытий время выветривания составляет около 15 минут; при укладке непроницаемых напольных покрытий (например, ПВХ) на не впитывающие основания необходимо соблюдать время выветривания не менее 30 минут. Зафиксируйте вторую половину напольного покрытия аналогичным образом. При необходимости утяжелите края и стыки.

Остатки фиксирующего состава удалите чистой водой. Рабочие инструменты очищайте чистой водой сразу после использования.

Время высыхания зависит от температуры нанесения. Относительная влажность воздуха выше 90 %, особенно в сочетании с низкими температурами, может существенно повлиять на время высыхания и эксплуатационные характеристики.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Последующее снятие покрытия:

После последующего снятия покрытия остатки клея можно удалить с помощью воды и средства для снятия обоев **baufan**. Дайте раствору подействовать примерно 15 минут, соскребите остатки пластиковым шпателем и тщательно промойте водой.

Потребление

около 200–250 г/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Температура нанесения:

от +10 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Обязательно следует соблюдать инструкции по укладке, предоставленные производителями напольных покрытий. Хранить в недоступном для детей месте. Во время нанесения и высыхания обеспечить достаточную вентиляцию. Во время работы с клеем следует воздерживаться от еды, питья и курения. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промойте их водой. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:

На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 04 10.

GISCODE: D1

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.