

Клей для сборки

Технический информационный листок

300g / Артикул отсутствует.102589 / EAN 4016215102589



Готовый к применению дисперсионный клей, не содержащий растворителей. Идеально подходит для быстрого и надежного склеивания дерева, кабельных каналов из ПВХ, декоративных молдингов, декоративных и изоляционных панелей из полистирола, керамической плитки, плинтусов из ПВХ и других подобных материалов внутри помещений.

- Универсально применимо
- для дерева, кабельные каналы из ПВХ, декоративные молдинги, декоративные и изоляционные панели из полистирола, керамическая плитка для стен, плинтусы из ПВХ и т.д.
- Высокая прочность
- Без растворителя
- для помещений

Область применения

Монтажный клей для плинтусов, деревянных панелей, декоративных и изоляционных плит, декоративных профилей, плитки и мозаики. Для многих интерьерных работ.

Подготовка

Основание должно быть достаточно впитывающим, сухим, стабильным и не содержать разделяющих веществ (жир, пыль и т.д.). Шлифованные и меловые основания должны быть предварительно обработаны baufan Tiefgrund LF. Если склеиваемый материал не впитывает влагу, основание должно быть абсорбирующим.

Обработка

Перед использованием хорошо разомните тюбик. Нанесите монтажный клей baufan точками или полосками на собираемые детали и плотно прижмите. Тяжелые детали должны быть зафиксированы на месте до затвердевания клея. Остатки клея немедленно удалите чистой водой. Время высыхания: около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

в зависимости от основания и толщины нанесения ► прикл. 300 - 500 г/м² Содержимого трубки достаточно примерно для 12-20 погонных метров.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.