

Рулонный клей для нетканых обоев PREMIUM

Технический информационный листок

200g / Артикул отсутствует.102367 / EAN 4016215102367



Высококачественная, быстрорастворимая метилцеллюлозная паста. Идеально подходит для наклеивания нетканых обоев путем нанесения пасты на стену или для традиционного нанесения пасты на обои.

- Для гладких и тисненых нетканых обоев и нетканого древесно-стружечного волокна
- с рулоном непосредственно на стену
- Не разбрызгивается и не капает
- с мощной метилцеллюлозой, синтетической смолой и усилителями адгезии
- мгновенный - готов к использованию через 5 минут
- Высокая начальная адгезия и прочность склеивания
- Легко поддается коррекции
- высыхает прозрачным
- без консервантов

Область применения

Нетканый обойный клей для оклеивания стен и классического нанесения. Идеально подходит для нетканых, виниловых, тисненых, текстильных и стекловолоконистых обоев, очень прочный.

Подготовка

Основание должно быть сухим, прочным и не содержать отделяющих веществ (жир, пыль, масло для опалубки и т.д.). Удалите старые, плохо приклеивающиеся обои и обработайте их средством для снятия обоев **baufan**. Заделайте трещины и отверстия шпаклевкой **baufan** для внутренних работ или суперклеевой шпаклевкой **decomur**. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания предварительно обработайте грунтовкой **baufan Deep Penetrating Primer LF**. Для полупрозрачных обоев (особенно на основаниях разного цвета) мы рекомендуем нанести грунтовочный слой **baufan Wallpaper Primer White**.

Обработка

Соотношение: Нанесение на основание (нетканые обои / обои из полиламинированного стекловолокна): $1:15 = 3,0$ л воды = $15-20$ м² Нанесение на обои (виниловые обои / тяжелые обои; тканевые / текстильные обои): $1:20 = 4$ л воды = $20-25$ м² Быстро и быстро добавьте **baufan Roll-Kleister** в холодную воду при энергичном перемешивании и продолжайте перемешивать в течение короткого времени. Через 5 минут снова энергично перемешайте. Нанесение на основание: Поскольку нетканым обоям не требуется время для замачивания, их можно быстро и легко нанести с помощью техники оклейки стен. Для этого равномерно нанесите смешанную пасту на основание валиком с коротким ворсом или щеткой шириной в 1-2 обойные полосы. Положите лист обоев непосредственно в свежий слой пасты и равномерно прижмите без пузырей. При нанесении на обои: равномерно намажьте обои пастой и уложите их друг на друга. После достаточного времени пропитки приложите обои встык и прижмите. Необходимо соблюдать инструкции производителя обоев. Остатки пасты на лицевой стороне обоев немедленно удалите влажной тряпкой.

Потребление

200 - 300 мл/м²

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. При надлежащем хранении срок годности составляет не менее 48 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.