Грунтовка для обоев белая

Технический информационный листок



2,5l / Артикул отсутствует. 102039 / EAN 4016215102039
5l / Артикул отсутствует. 102084 / EAN 4016215102084
10l / Артикул отсутствует. 102091 / EAN 4016215102091

Белая грунтовка для обоев обеспечивает оптимальную подготовку поверхности перед оклейкой обоями. Она обеспечивает надежное покрытие, выравнивает различия в цвете и впитываемости и создает равномерно белые, не скользящие поверхности. Идеально подходит для нетканых обоев, облегчает нанесение и обеспечивает идеальные результаты оклейки обоев в помещении.

- Оптимальная подготовка основания перед оклейкой обоями
- белый непрозрачный для выравнивания цветовых различий подложки
- Для получения равномерно белых, нескользящих и равномерно впитывающих оснований всего за одно нанесение
- Идеально подходит для всех обоев, особенно для светлых и полупрозрачных нетканых обоев.
- Не герметизирует основание
- Может быть затонирована универсальными колеровочными концентратами или однотонными и колеровочными красками
- Без растворителя

Область применения

Белая обойная грунтовка для равномерно впитывающих, нескользящих оснований - идеальна перед оклейкой обоями, для нетканых обоев светлых тонов и ремонтных работ.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как бетон, гипс, известковая и цементная штукатурка), прочно сцепляющихся слоев эмульсионной краски, а также гипсокартона и других гипсоволокнистых материалов. Основание должно быть сухим, прочным, несущим, ровным, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлый материал и плохо прилипшую краску. На сильно впитывающие, песчаные и меловые основания нанесите грунтовку baufan Deep Primer LF. Удалите старые обои и дистемпер с помощью средства для удаления обоев baufan. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси baufan.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком, кистью, краскопультом или подходящим распылителем (максимальный размер зерна - 0,2 мм). Дальнейшая обработка основания, предварительно обработанного грунтовкой baufan Wallpaper Primer White, может производиться только после полного высыхания. Инструменты после использования промыть водой. Время высыхания: при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание) около 6-8 часов; при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: максимум 10 % универсальными колеровочными концентратами или полноцветной колеровочной краской.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 100-200 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура нанесения: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания Поверхности, уже

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

окрашенные в белый цвет обойной грунтовкой, не должны повторно обрабатываться на больших площадях выравнивающими составами на гипсовой основе. Для обеспечения оптимальной адгезии рекомендуется использовать выравнивающую смесь на основе дисперсии (например, baufan Finishing Filler или baufan All Purpose Filler). Накройте поверхности, которые не подлежат окрашиванию. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не ешьте, не пейте и не курите во время использования краски. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.