

Клей для рулонных обоев на нетканой основе

Технический информационный листок

5kg / Артикул отсутствует.103227 / EAN 4016215103227



Готовая к применению обойная паста, которую можно наносить прямо из ведра - не требуется смешивания. Идеально подходит для эффективного наклеивания обоев валиком и для классического нанесения пасты кистью. Равномерно распределяется, обеспечивает надежную адгезию и чистое нанесение без пузырьков. Идеально подходит для быстрого, удобного и профессионального наклеивания обоев в интерьере.

- готовность к использованию
- для гладких и тисненых нетканых обоев и нетканого сырья
- с рулоном непосредственно на стену
- Не разбрызгивается и не капает
- Высокая начальная адгезия и прочность склеивания
- Легко поддается коррекции
- прозрачно высыхает

Область применения

Обойная паста для нетканых обоев и стабильных по размеру настенных покрытий. Идеально подходит для чистого приклеивания к стене, легко наносится и надежно приклеивается. Для жилых помещений.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, ровным, равномерно впитывающим и очищенным от пыли и жира. Удалите старые обои и плохо прилипшую краску. Трещины. Заделайте дыры и неровности с помощью внутренней шпатлевки baufan. Сильно впитывающие, шлифуемые и мелящиеся основания загрунтовать грунтовкой baufan Deep Primer LF. Если полупрозрачные нетканые обои наклеиваются на основания неоднородного цвета, рекомендуется грунтовать их грунтовкой baufan Wallpaper Primer White.

Обработка

Техника оклейки стен (нанесение на основание): Поскольку нетканые обои не требуют времени на размачивание, их можно легко и быстро наклеить с помощью техники оклейки стен. Для этого равномерно нанесите пасту на основу валиком с коротким ворсом на ширину 1 - 2 обойных полотна. Поместите полотно обоев в свежий слой пасты и прижмите равномерно и без пузырей. Открытое время" пасты составляет примерно 10 - 15 минут и относится к температуре объекта и помещения +20°C, на умеренно впитывающих основаниях при относительной влажности 50 - 70%. Нанесение на обои: Равномерно распределите обои щеткой для пасты и нанесите клей встык в соответствии с инструкциями производителя. Излишки клея из швов немедленно удалите чистой влажной тряпкой. Окрашиваемые обои можно окрашивать только после полного высыхания клея. Инструменты после использования очищайте водой. Необходимо соблюдать инструкции производителя обоев. Время высыхания: прикл. 24 часа при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается.

Потребление

Содержание примерно 200 г/м² достаточно для 5 рулонов евро = примерно 25 м² (еврорулон = примерно 10,05 м x 0,53 м)

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее 24 месяцев с даты изготовления (см. этикетку партии).

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Температура обработки. от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время обработки и сушки. Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Утилизируйте пустые контейнеры только для вторичной переработки.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.