Клей для обоев специальный

Технический информационный листок

200g / Артикул отсутствует. 102350 / EAN 4016215102350



Высококачественная производная целлюлозы с усиливающими клейкость добавками для надежного приклеивания практически всех типов обоев. Может также использоваться на свежей, воздушно-сухой штукатурке и поэтому особенно эластична в применении. Паста легко смешивается и с ней легко работать. Для чистой и ровной оклейки обоев в помещениях.

- Усиленный синтетической смолой
- Высокая адгезионная прочность
- Для древесной стружки и плотных обоев
- Готовность к использованию через 30 минут
- высыхает прозрачным
- без консервантов

Область применения

Для наклеивания всех типов обоев, включая древесно-стружечные, тисненые, виниловые, фотообои и специальные обои.

Подготовка

Основание должно быть чистым, сухим, прочным, впитывающим, гладким и не содержать разделительных веществ. Удалите старые обои с помощью средства для снятия обоев baufan или средства для снятия древесной стружки baufan. Заделайте трещины, отверстия и неровности поверхности с помощью шпатлевки baufan для внутренних работ. Загрунтовать шлифованные и меловые основания грунтовкой baufan Deep Primer LF. На сильно впитывающие основания нанесите грунтовку (в соотношении 1:40) или предварительно обработайте их грунтовкой baufan Deep Penetrating Primer.

Обработка

Соотношение компонентов: Предварительная оклейка: смешать 1:40 = 8,0 л воды = 60-80 м² Грубые обои/тяжелые обои: смешать 1:20 = 4,0 л воды = 22-26 м² Специальные обои/непечатные тисненые обои: смешать 1:15 = 3,0 л воды = 10-15 м² Быстро и быстро высыпать содержимое упаковки в холодную воду при энергичном перемешивании и продолжать перемешивать в течение некоторого времени. Примерно через 30 минут снова энергично перемешайте смесь. Равномерно нанесите на обои, сложите и оставьте для пропитки. По истечении рекомендованного времени выдержки нанесите обои встык, равномерно прижимая и не допуская образования пузырей, с помощью обойной щетки, валика или шпателя. Следуйте инструкциям производителя обоев. После использования очистите инструменты чистой водой. Для повышения влагостойкости, для слабо впитывающих оснований и для очень тяжелых обоев мы рекомендуем добавить одну банку (750 г) клея для обоев baufan в одну упаковку специальной пасты, которая размешивается в готовой смеси.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в сухом месте. Срок годности составляет не менее 48 месяцев при отсутствии вскрытия и правильном хранении. Дата изготовления: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и подложки Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не принимать

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

пищу, не пить и не курить во время использования. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускать попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.