

Базовая грунтовка, белая 705

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.015604208 / EAN 4016215105160



Эта специальная белая кроющая грунтовочная краска обеспечивает оптимальную адгезию и равномерную впитываемость на многих основаниях. Она идеально подготавливает поверхности к последующему нанесению дисперсионных, силикатных или силиконовых красок и увеличивает время их открытой выдержки. Готова к применению, не содержит растворителей и пластификаторов — для чистого и равномерного покрытия в помещениях.

- Белая непрозрачная специальная грунтовочная краска
- обеспечивает адгезию на гладких и не впитывающих или слабо впитывающих основаниях
- оптимизирует время высыхания предыдущих слоев для нанесения покрытия без следов стыков
- без структурирования
- Без растворителя
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Белая грунтовка для жилых помещений, подвалов и фасадов: укрепляет поверхности, регулирует впитываемость и создает идеальную основу для нанесения краски.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как бетон, гипсовая, известковая и цементная штукатурка), гипсокартон, гипсоволокнистые, цементно-волоконные и аналогичные плиты для сухого строительства, а также дисперсионные, силиконовые и силикатные краски, штукатурки на основе синтетических смол, цветные металлы и многие виды пластмасс (для цветных металлов и пластмасс необходимо провести пробное нанесение). Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, жира и т. п.). Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрузите грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Трещины, отверстия и неровности в помещениях следует заделывать подходящей шпаклевкой profimur.

Обработка

Перед использованием грунтовку profimur белого цвета необходимо перемешать и наносить кистью, щеткой, валиком или подходящим распылителем. Покрытие можно наносить через примерно 6 часов (в зависимости от впитывающей способности основания, температуры и влажности воздуха — при неблагоприятных условиях окружающей среды время высыхания соответственно увеличивается).

Тонирование:

Грунтовочный праймер белого цвета можно тонировать с использованием тонирующих концентратов в количестве не более 5 %. Добавление полноцветных красок и тонирующих красок допускается, однако может привести к изменению свойств продукта.

Потребление

прибл. 100–130 мл/м² на один слой — в зависимости от основания и способа нанесения. Точное количество краски следует определить путем пробного нанесения на объект.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре объекта и в помещении ниже +5 °С. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Внимание! При распылении могут образовываться опасные капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Немедленно очищать инструменты водой после использования.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.