

«Бетонконтакт» 710

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.069404208 / EAN 4016215105009



Эта адгезионная грунтовка на водной основе была специально разработана для гладких минеральных оснований и обеспечивает надежное улучшение сцепления перед последующими работами по нанесению штукатурки и шпатлевки. Она устойчива к воздействию щелочей, не содержит растворителей и пластификаторов и создает поверхность с хорошим сцеплением. Красноватый оттенок облегчает визуальный контроль нанесения — идеально подходит для бетона и аналогичных оснований в помещениях.

- Грунтовка для гладких минеральных поверхностей
- высокая стойкость к воздействию щелочей
- с красноватым оттенком
- Без растворителя
- для помещений

Область применения

Грунтовка для бетона, потолков и минеральных поверхностей в помещениях: надежно улучшает адгезию к гладким, слабо впитывающим основаниям!

Подготовка

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln (Schalöl, Nachbehandlungsmittel u. ä.) sein. Feuchtigkeitsbelastung und durchschlagende Feuchtigkeit aus dem Untergrund sind auszuschließen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken, da Spritzer später schwer zu entfernen sind.

Обработка

profimur Betonkontakt vor Gebrauch aufrühren und mit Rolle, Bürste, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät (Schneckenpumpe) auftragen. Nur bei maschineller Verarbeitung evtl. durch Zugabe einer geringen Wassermenge auf Spritzkonsistenz einstellen. Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. Nachfolgende Arbeiten erst nach vollständiger Durchtrocknung ausführen. Trockenzeit mindestens 24 Stunden – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit entsprechend längere Trockenzeiten. Vor dem Verputzen ist der Trocknungsgrad durch Wischprobe zu überprüfen.

Потребление

около 250 г/м² на один слой — в зависимости от основания. Точное количество материала следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре объекта и помещения ниже +5 °С. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль. Инструменты следует очищать водой сразу после использования.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.