Грунтовка для глубокой обработки LF 712

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует. 006402208 / EAN 4016215105139
/ Артикул отсутствует. 006403208 / EAN 4016215105146



Эта безрастворительная глубокопроникающая грунтовка на основе гидрозоля-акрилата надежно укрепляет основание и равномерно регулирует впитываемость. Она глубоко проникает в поверхность, улучшает адгезию последующих слоев покрытия и обеспечивает однородный вид поверхности. Подходит для многих минеральных оснований в помещениях и разбавляется водой в соотношении до 1:1.

- Гидрозоль-акрилат
- Без растворителя
- укрепляет сыпучие, меловые и пористые основания и регулирует впитываемость
- большая глубина проникновения
- высыхает прозрачным
- Можно разбавлять водой до 1:1 для регулирования впитывающей способности
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Глубокая грунтовка Profimur 712 для жилых помещений, подвалов и фасадов: укрепляет песчаные основания, снижает впитываемость и глубоко проникает в минеральные поверхности.

Подготовка

Подходит для всех сухих минеральных оснований (таких как бетон, гипсовая, известковая и цементная штукатурка), гипсокартона, гипсоволокна, цементоволокна и аналогичных плит для сухого строительства. Перед нанесением грунтовки закройте поверхности, не подлежащие обработке, так как засохшие брызги впоследствии удалить будет очень сложно.

Обработка

Нанесите грунтовку Tiefengrund LF кистью, щеткой или подходящим распылителем. Для регулирования впитывающей способности грунтовку Tiefengrund LF можно разбавить водой в соотношении до 1:1.

Потребление

1 л хватает примерно на 10 м² при нанесении одного слоя.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре объекта и в помещении ниже +5 °C. Рабочие инструменты следует промывать водой сразу после использования.
Содержит консерванты: бензизотиазолинон, метилизотиазолинон. Может вызывать аллергические реакции. Консультации для лиц с аллергией на изотиазолинон по тел. 0341/44655-0.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.