

Легкозаполняемый 910

Технический информационный листок

/ Артикул отсутствует.034601208 / EAN 4016215105313



Эта сверхлегкая шпаклевка идеально подходит для заделки швов, трещин и отверстий, а также для создания аккуратных стыков на стенах и потолках в помещениях. Она отличается особой простотой в нанесении, сохраняет эластичность и обеспечивает чистые, ровные переходы. После высыхания легкая шпаклевка без проблем шлифуется и поддается окраске — идеально подходит для мелких исправлений и работ, требующих высокой точности.

- для идеальных стыков
- белый
- Толщина заготовки до 15 мм
- сохраняет небольшую эластичность даже после затвердевания
- подходит для шлифования и окрашивания
- Можно использовать внутри помещений, а также на открытом воздухе с верхним покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям

Область применения

Сверхлегкая белая шпаклевка для жилых помещений, прихожей и внутренней отделки: гибко заполняет швы, трещины и отверстия на стенах, потолке, плинтусах и рамах внутри помещений!

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как, например, бетон, штукатурка и кирпичная кладка), а также для дерева, полистирола, поверхностей, окрашенных дисперсионными красками, лакированных поверхностей, штукатурок на основе синтетических смол и аналогичных оснований. Основание должно быть чистым, сухим, прочным, свободным от пыли и жира. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания необходимо предварительно обработать грунтовкой profimur Tiefengrund LF.

Обработка

Перед использованием отрежьте от насадки не менее 1 см. Нанесите легкую шпатлевку слоем толщиной не более 15 мм и разгладьте. После полного высыхания (примерно через 8 часов, в зависимости от толщины слоя и условий окружающей среды) легкая шпатлевка очень хорошо поддается шлифовке. При применении на открытом воздухе после полного высыхания следует в кратчайшие сроки нанести слой краски, устойчивой к воздействию погодных условий.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания

Не применять при температуре ниже +5 °C. После использования промыть инструменты водой. Сдавать на переработку только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Незатвердевшие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 04 10. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.