Лак на льняном масле

Технический информационный листок

750ml / Артикул отсутствует. 110928 / EAN 4016215110928



Пропиточная защита для всех видов древесины в помещениях и на открытом воздухе. Идеально подходит для мебели, заборов, балок, столешниц и многих других деревянных поверхностей. Обработанные поверхности получают водо- и грязеотталкивающее, устойчивое к атмосферным воздействиям и «дышащее» покрытие, которое подчеркивает текстуру древесины. Также идеально подходит для изготовления пигментированных грунтовок, а также в качестве добавки к художественным краскам.

- на основе льняного масла
- Без смолы
- Прозрачный
- Также идеально подходит для производства пигментированных грунтовок и в качестве добавки к краскам для художников.
- внутри и снаружи

Область применения

Средство для защиты дерева на основе льняного масла, предназначенное для герметизации мебели, балок, заборов и столешниц. Обеспечивает воздухопроницаемость, водоотталкивающие свойства и устойчивость к воздействию погодных условий.

Подготовка

Лак baufan Linseed Oil Varnish наносится непосредственно на сухую, чистую и прочную древесину. Влажность древесины не должна превышать 15 %.

Обработка

Грунтование дерева:
Разбавьте лак «baufan» на основе льняного масла в соотношении 1:1 с заменителем скипидара и нанесите на поверхность дерева мягкой кистью или тканью. В случае очень впитывающей или пористой древесины после полного промежуточного высыхания нанесите второй слой. Удалите излишки масла примерно через 10 минут.

Приготовление масляных и художественных красок:
Смешайте имеющиеся в продаже красящие пигменты с неразбавленным льняным лаком до получения густой кашицы, которую затем доведите до консистенции, удобной для нанесения, путем добавления льняного лака и небольшого количества терпентинового заменителя.

Время высыхания:
примерно 24 часа при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающий грунт); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Потребление

Приблизительно 100 мл/м² - в зависимости от впитывающей способности древесины. Определите точное количество путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте. Минимальный срок

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

годности: 36 месяцев с момента открытия.

Примечания

Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Защитить поверхности, на которые не следует наносить материал. При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Рабочие инструменты сразу после использования очистить заменителем скипидара. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.

Важное предупреждение о безопасности:
Использованные тряпки могут самовоспламеняться. Поэтому пропитывайте использованные материалы водой и разложите их на открытом воздухе для высыхания.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Тару с остатками утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC № 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.