

Специальная краска для ванны

Технический информационный листок

1 Set / Артикул отсутствует.025701000 / EAN 4007954257012



Двухкомпонентная система покрытия для долговечного обновления поверхности. Идеально подходит для ванн, душевых поддонов и раковин из эмалированной стали, а также для настенной плитки и пластиковых кухонных фасадов. Обеспечивает высокопрочную, гладкую поверхность с новым, свежим видом - идеальное решение для быстрого обновления ванной комнаты и кухни без замены.

- Верхнее покрытие и герметик в один прием
- глянцевая отделка
- Очень прочный и легко чистится
- Не содержит растворителей и имеет слабый запах
- белый непрозрачный
- Лак и отвердитель для прикл. 2,8 м²

Область применения

Двухкомпонентный лак для ванн, душевых поддонов, раковин, настенной плитки и кухонных фасадов из пластика - глянцевый, чрезвычайно прочный.

Подготовка

Основание должно быть сухим, чистым, очищенным от пыли и жира. Удалите все остатки мыла, грязь, накипь и остатки силикона - например, с помощью выщелачивающего средства и обезжиривателя или средства для удаления силикона. Отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой (1-я шлифовка с зернистостью P120, 2-я - с зернистостью P320) и удалите всю шлифовальную пыль. Снимите маски с поверхностей, не подлежащих покрытию. Температура основания должна составлять от +22 до +25 °C.

Обработка

Перед использованием храните компоненты краски при температуре +22 °C не менее 24 часов. Полностью вылейте содержимое флакона с отвердителем в банку с краской, тщательно перемешайте смесь палочкой для перемешивания в течение не менее 2 минут и перелейте в лоток для краски. Обрабатывайте смешанную краску в течение 50 минут. Предварительно обработайте кистью труднодоступные участки - например, изгибы и края. Быстро нанесите краску на поверхность кистью и грубо перемешайте. Сразу же распределите краску валиком в продольном и поперечном направлении, раскатывая ее тонко и равномерно, чтобы избежать образования потеков и подтеков. В завершение прокатайте поверхность валиком в одном направлении, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Покрытие становится устойчивым к пыли примерно через 5 часов. В течение следующих пяти дней поддерживайте постоянную температуру в помещении и избегайте попадания воды. Колеровка: Для цветных покрытий на плитке или кухонных фасадах краску можно колеровать с помощью указанных универсальных колеровочных концентратов. Не колеровать краску для покрытия ванн и душевых поддонов.

Потребление

Содержимого достаточно примерно для 2,8 м².

Хранение

Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, недоступном для детей месте.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Очищайте инструменты водой сразу после использования. Покрытую поверхность можно чистить обычными мягкими бытовыми чистящими средствами (не используйте абразивные чистящие средства). Не подходит для покрытия напольной плитки, акриловых ванн и столешниц. Основания со специальными грязеотталкивающими свойствами (например, эффект Лотоса) не подходят для последующего нанесения покрытия. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Необходимые инструменты и принадлежности (не входят в комплект): шлифовальная бумага двух зернистостей (P120 и P320), ткань для связывания пыли, мешалка, лоток для краски, профессиональная плоская кисть, устойчивая к растворителям, профессиональный валик для краски, устойчивый к растворителям, разрыхлитель и обезжириватель, средство для удаления силикона.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.