

Impregnácia fasády Silifirn L

Technický informačný list

1l / Položka č.014801000 / EAN 4007954148013
2,5l / Položka č.014802000 / EAN 4007954148020
5l / Položka č.014803000 / EAN 4007954148037
10l / Položka č.014804000 / EAN 4007954148044



Rozpúšťadlová siloxánová fasádna impregnácia na minerálne podklady. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred prívalovým dažďom, vlhkosťou a nečistotami vďaka svojmu hlboko pôsobiacemu hydrofóbnemu účinku. Priedušná, bezfarebná a transparentná - ideálna na omietky, betón, tehly, klinker a minerálne nátery.

- Zabraňuje absorpcii vlhkosti a vody
- bezfarebný, priehľadný
- Nízky zápach, pretože neobsahuje aromatické látky
- Vysoko priepustné pre vodné pary, priedušné
- Zabraňuje poškodeniu mrazom a poškodeniu konštrukcie
- odpudzovanie nečistôt
- maľovateľné
- odolné voči alkáliám

Oblasť použitia

SILIFIRN L impregnuje minerálne podklady tak, aby boli vodoodpudivé, chráni ich pred vlhkosťou, poškodením mrazom a znečistením a znižuje náklady na vykurovanie.

Príprava

Podklad musí byť stabilný a bez separačných látok (mastnoty, oleja z plesní atď.). Pred impregnáciou sa musia dôkladne vykonať čistiace opatrenia, ako napríklad odstránenie zelených nánosov (mach, lišajník atď.). Po vykonaní čistiacich opatrení musia byť povrchy pred vykonaním ďalšieho pracovného kroku úplne suché.

Spracovanie

SILIFIRN L nanášajte dvakrát mokré na mokré pomocou štetca alebo štetca. Ak je podklad veľmi nasiakavý, naneste ďalšiu vrstvu po jeho úplnom zaschnutí. Množstvo nanesej vrstvy by sa malo prispôbiť nasiakavosti podkladu - v prípade potreby vytvorte skúšobnú plochu.

Spotreba

400 - 600 ml/m² pri dvojnásobnej aplikácii - v závislosti od podkladu. Presné množstvo spotreby určíte skúšobnou aplikáciou na objekt.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Nie je vhodný na povrchy obsahujúce omietku. Stavebné chyby, ako sú trhliny v murive, chýbajúce škáry atď., musia byť pred ošetrením uzavreté/opravené. Práce nevykonávajte na priamom slnečnom svetle. Povrchy, ktoré sa nemajú ošetrovať, sa musia vopred chrániť prijatím vhodných opatrení. Počas aplikácie vždy používajte osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, rukavice a ochranu dýchacích ciest). Prehĺbenie farebného odtieňa je všeobecne možné, preto vytvorte skúšobnú plochu na nenápadnom mieste. Neaplikujte pri teplote objektu a okolia pod +5 °C. Nástroje po použití ihneď očistite prípravkom PUFAS alebo dekontričným čističom štetcov. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prázdne nádoby odovzdajte len na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu môžete zlikvidovať spolu s domovým odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu č. EWC 08 01 11. Nedovoľte, aby sa dostal do kanalizácie, vodných plôch alebo pôdy.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.